



Ảnh sáng

ABSOLUTE S1 P

Giày an toàn ESD trung bình c# c nh#

Absolute là mẫu giày cổ cao lý tưởng cho môi trường làm việc hỗn hợp. Với các tính năng độc đáo như phần đệm chân hỗn hợp có thể tháo rời, hệ thống lưu thông không khí tích hợp và giảm xóc, bạn sẽ có một trong những đôi giày an toàn nhẹ nhất trên thị trường.

Những vật liệu cao cấp hơn	Lưới thép
lớp lót bên trong	lưới 3D
giường để chân	để xóp SJ
để giữa	Không dệt
để ngoài	Philon/cao su
Đứng đầu	NanoCarbon
Loại	S1 P / chống tĩnh điện, SRC, CI
Phạm vi kích thước	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
trọng lượng thép	0.495 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



NAV



L# #i 3D

Lưới khoảng cách được sản xuất ba chiều để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm tốt hơn.




Mũi giày an toàn Nano carbon

Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không chứa kim loại, không dẫn nhiệt, dẫn điện.



Tr# ng l# #ng nh# ch# ng d# m th# ng

Để giữa không có kim loại, siêu linh hoạt và siêu nhẹ chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt đáy của đế giữa này, không dẫn nhiệt.



Kim lo# i mi# n phí

Giày an toàn không có kim loại thường nhẹ hơn giày an toàn thông thường. Chúng cũng rất có lợi cho các chuyên gia phải đi qua máy dò kim loại nhiều lần trong ngày.



X# tĩnh đi# n

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa do tích điện. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

Công nghiệp n:
Ngành công nghiệp

Môi trường:
môi trường khô, Bề mặt cực mịn

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vật liệu cao cấp	Lớp thép			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	37	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	250	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp 3D			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	80	? 2
	Lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	550	? 20
Giày chống trượt				
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
Đế ngoài	Phylon/cao su			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	85	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.43	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.41	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.17	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.19	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	45	0.1 - 100
Đệm đũa	NanoCarbon			
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	20	? 20
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hõ sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J)	mm	16	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hõ sau khi nén 15kN)	mm	16.5	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com