


Heavy

## ALASKAC S3

### Leren veiligheidslaars

Safety Jogger ALASKAC is een duurzame lederen veiligheidslaars met superieure slipweerstand, water- en olieweerstand en antistatische eigenschappen, ontworpen voor veeleisende industrieën en omgevingen.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Crazy Horse-leder                                                 |
| Binnenvoering  | Cambrella                                                         |
| Binnenzool     | SJ Memory Foam voetbed                                            |
| Tussenzool     | Staal                                                             |
| Loopzool       | PU / PU                                                           |
| Top            | Staal                                                             |
| Categorie      | S3 / SR, SC, LG, FO, CI                                           |
| Maatbereik     | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Gewicht staal  | 0.815 kg                                                          |
| Normering      | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



#### Olie- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



#### S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzelings van de voet.



#### Slipweerstand (SR)

Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de slijptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



#### Waterbestendige bovenkant (WRU)

Voorkomt het binnendringen van water als het niet permanent aan grote hoeveelheden wordt blootgesteld.



#### Cold insulated (CI)

Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



#### Ladder Grip (LG)

Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



BRN

Industrieën:

Automobielsector, Chemie, Bouw, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:

Modderige omgeving, Natte omgeving, Besneeuwd en ijzig, Koude omgeving, Oneffen oppervlakken

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                   | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Crazy Horse-leder                                                 |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                        | mg/cm² /u   | 7.1         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                   | mg/cm²      | 64          | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | Cambrella                                                         |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                          | mg/cm² /u   | 1206        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                     | mg/cm²      | 964.8       | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ Memory Foam voetbed                                            |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                        | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Loopzool       | PU / PU                                                           |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                   | mm³         | 85.1        | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                          | wrijving    | 0.40        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                          | wrijving    | 0.42        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                          | wrijving    | 0.14        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak                            | wrijving    | 0.19        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                                              | MegaOhm     | 108.7       | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                        | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                                      | J           | 30          | ≥ 20         |
| Top            | Staal                                                             |             |             |              |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)        | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)         | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)        | mm          | 15.0        | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | mm          | 15.0        | ≥ 14         |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.