



Ủn g da an toàn

Safety Logger HASKACO là đa bị kê năng dặt gổm và đặ tnh
ch ó n g tnh điệ mội, đượ c hợ c các ngành công n ghiế p
và môi òi h òi khắ khe.

Những vật liệu **cao** cấp hơn ựa **điênĐa** ng

Loại bên trong		Cambrella
Trong	Đệm chân S1	Memory Foam
Giữa	Đế g	Thép
Ngoài	Đ	PU / PU
U	Đứng đỡ	Thép
I	Loại	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Phạm vi kích thước		EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
ng lượng	thép	0.815 kg
ấn	hầu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Sinh nhiên dẫu
có khả năng và sinh nhiên dẫu.



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường ẩm ướt. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại va đập và nghiền nát bàn chân.



REPRC SR có nghĩa là phép thử



Mặt **trên** chống nước (**WRU**)
 Ngâm **trần** không tiếp xúc lâu
 dài



Cách điện lạnh (CI)
Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) đôi
chúng được mặc trong môi



Tay nắm bậc thang (LG)
Đường viền được xác định đặc biệt để tăng thêm độ an toàn khi đứng trên thang.

Công nghiệp n: Lĩnh vực ô tô, Hoá học, Xây dựng, Khai thác mỏ, Dầu khí, Ngành công nghiệp p

Ước lượng: Môi trường, môi trường và băng giá, môi trường, bề mặt không bền vững

Các hướng dẫn ba số tri: giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm bảo vệ giày.

Sử dụng		Đơn vị	Đo lường	Đặc tính	K	EN ISO 20345
Nhựa vật liệu						
cao cấp hơn						
Top: khả năng chống nước			mg/cm/g	7.1		? 0.8
Top: độ bền			mg/cm2	64		? 15
Ốt bên trong						
Cambrella						
Lớp lót: chống nước			mg/cm/g	1206		? 2
lót: độ bền			mg/cm2	964.8		? 20
Đệm						
chân SJ Memory Foam						
Đệm chân			chu kỳ	25600/12800		25600/12800
Đệm						
PU / PU						
Chống mài mòn			mm	85.1		? 150
a đế ngoài SRA gót chân			ma sát	0.40		? 0.28
a đế ngoài SRA phần g			ma sát	0.42		? 0.32
a đế ngoài SRB gót chân			ma sát	0.14		? 0.13
a đế ngoài SRB phần g			ma sát	0.19		? 0.18
rịch ố Giá trị điện			megaohm	108.7		0.1 - 1000
rị ESD Giá trị			megaohm	N/A		0.1 - 100
Hấp thụ năng lượng gót chân			J	30		? 20
Đường gót						
Thép						
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)			mm	N/A		N/A
Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)			mm	N/A		N/A
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)			mm	15.0		? 14
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)			mm	15.0		? 14

Kích thước thép: 42

Giày này không có bất kỳ phần nào của nó được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com