

### ปานกลาง

## ALASKA C PRO S3

ALASKACPRO

รองเท้าบูทนิรภัยหนังที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง


Safety Jogger ALASKA C PRO เป็นรองเท้าบูทนิรภัยที่ทนทาน ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมหนัก ให้การปกป้องที่เหนือกว่า การยืดหยุ่นที่ดียเยี่ยม และความสบายส่วนบุคคล เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน         | หนังเนื้อชั้นเคลือบน้ำมัน                                           |
| ซับใน               | ผ้าแฉกเบรลล่า                                                       |
| ที่วางเท้า          | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | เหล็ก                                                               |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก  | ยาง                                                                 |
| สูงสุด              | เหล็ก                                                               |
| หมวดหมู่            | S3 / เอส.อาร์, เอฟ.โอ, ชม                                           |
| ช่วงขนาด            | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| น้ำหนักเฉลี่ย       | 0.830 kg                                                            |
| มาตรฐาน             | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



#### ป้องกันไฟฟ้าสถิต

รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตช่วยป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตและรับประกันการปล่อยประจุที่มีประสิทธิภาพ สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 1 กิกะโอห์ม



#### ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



#### กันลื่น (SR)

แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปียกสบู่และน้ำมัน




#### พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



#### พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้

เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำวันหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะสมกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



#### พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง

พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติทนกระแทกที่ เหมาะกับการใช้งานหลายประเภท ทนทานต่อการบาดได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนและความเย็น ความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิเย็น ทนทานต่อน้ำมัน ไขมัน และสารเคมีหลายชนิด



DBN

อุตสาหกรรม:  
การก่อสร้าง, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:  
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น, สภาพแวดล้อมที่แห้ง, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, พื้นผิวที่ไม่เรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                                                         |                                                                     | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์                                     | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                                                      | หนังเนื้อชั้นเคลือบน้ำมัน                                           |             |                                             |              |
|                                                                  | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                          | มก./ซม./ซม  | 2.0                                         | ≥ 0.8        |
| ซับใน                                                            | ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                        | มก./ซม      | 17                                          | ≥ 15         |
|                                                                  | ผ้าแคมเบอร์ลล่า                                                     |             |                                             |              |
| ที่วางเท้า                                                       | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                           | มก./ซม./ซม  | 28.68                                       | ≥ 2          |
|                                                                  | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                         | มก./ซม      | 230                                         | ≥ 20         |
| SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                |                                                                     |             |                                             |              |
| พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)              |                                                                     | รอบ         | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles           | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก ยาง                                           |                                                                     |             |                                             |              |
| ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) |                                                                     | มม          | Relative volume loss:123g/cm³(Density:1.14) | ≤ 150        |
| สูงสุด                                                           | กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สน                      | แรงเสียดทาน | 0.42                                        | ≥ 0.31       |
|                                                                  | ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลลียอนกลับ                           | แรงเสียดทาน | 0.45                                        | ≥ 0.36       |
|                                                                  | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สนเท้า          | แรงเสียดทาน | 0.33                                        | ≥ 0.19       |
|                                                                  | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า | แรงเสียดทาน | 0.33                                        | ≥ 0.22       |
|                                                                  | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                               | เมกะโอห์ม   | 20.9                                        | 0.1 - 1000   |
|                                                                  | ค่า ESD                                                             | เมกะโอห์ม   | N/A                                         | 0.1 - 100    |
|                                                                  | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า                                          | เจ          | 53                                          | ≥ 20         |
|                                                                  | เหล็ก                                                               |             |                                             |              |
| ฝ่าครอบงุมกัันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J)                |                                                                     | มม          | NA                                          | N/A          |
| ฝ่าครอบงุมกัันกระแทก (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)                |                                                                     | มม          | NA                                          | N/A          |
| ฝ่าครอบงุมกัันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J)                |                                                                     | มม          | 19.0                                        | ≥ 14         |
| หมวกงุมกัันกระแทก (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN)                   |                                                                     | มม          | 22.5                                        | ≥ 14         |

ขนาดเล็ก:  
รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace  
INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE  
www.safetyjogger.com