

重労働

ALTAR S3 HIGH S3S

ALTARS3HI

多目的に使える快適なハイカットジップブーツ

Safety Jogger ALTAR S3 HIGHは、優れた保護性能と快適性を提供する背の高い多目的ジップアップセーフティブーツです。SR耐滑性、耐熱性、メタルフリーのコンポジット#トゥ#キャップが特徴です。


アッパー	クレイジーホースレザー
裏地	メッシュ
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテクスタイル
アウトソール	PU/ラバー
トゥーキャップ	コンポジット
プ	
カテゴリー	S3S / SR, SC, エルジー, ESD, ヨウ化水素, ひいんようかいすう, フェードアウト, HRO
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.860 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



3Dメッシュ
立体的に生成されたディスタンスメッシュにより、湿度と温度管理を強化。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



前足部エネルギー吸収
前足部のエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



コンポジット#トゥーキャップ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



耐熱アウトソール (HRO)
アウトソールは300℃の高温に耐える。



BLK



CAM

産業分野:
建設, ロジスティクス, 鉱業, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 泥臭い環境, 凹凸のある表面, 高温の表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	クレイジーホースレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	7.8	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm²	68	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	54.48	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm²	436	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	PU/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm³	91	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.41	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.37	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.28	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.25	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	65	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	65	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	33	≥ 20
トゥーキャップ	コンポジット			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	17.0	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	21.5	≥ 14

サンプル数:
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com