SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

ALTAR S3 HIGH S3S

ALTARS3HI

##

Safety Jogger ALTAR S3 HIGH# ### #### #### #### ## # ### ## ## #####. SR ### ##, ###, ### ## ## ## ### #####.

## ##	#### ## ##
## ##	##
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	PU/##
Top	##
####	S3S / SR, SC, LG, ESD, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
## ##	0.860 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

BLK

CAM

3D ##
#####.

##
#####.

#
####.



##
#####.

##
#####.

###
300°C# ### ## # ####.

##:
##, ##, ###, ##

##:
##, ## #### ##, ### ##, ### ## ##, ### ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**#### ## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	7.8	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	68	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	54.48	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	436	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU/##**			
	### ####(## ##)	mm³	91	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.41	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.37	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.28	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.25	≥ 0.22
	### ## #	###	65	0.1 - 1000
	ESD #	###	65	0.1 - 100
	#### ### ##	J	33	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	17.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	21.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.