#

ALTO TLS

ALTOTLS

ALTO #### ##### ## ##, ##, ## ## # ### #### ## ## ### ######. ESD, ### ##, ## ##, #### ### ## ### #####. ALTO# ### ## TLS #### #### ####.

## ##	##, ##
## ##	##
###	SJ ### # ###
##	N/A
###	###/##
Top	####
####	SR, ESD, FO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.426 kg

BLK

DBL

TLS(#### ## ###)
Safety Jogger # #### TLS ### ### #### #### ## ## # ####. ## ### ### ##### # ###, ## ##### #####. ### #### TLS #### ### #### ### ## ### #####. ## #### ### ### #####.

#
####.

##
#####.

####
####.

##
ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.

###
#####.

##:
####, ###, ##, ##, ## # ##

##:
##, ## #### ##, ###

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	
## ##	**##, ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	4.87	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	40	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	2.99	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	31	≥ 20
###	**SJ ### # ###**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**###/##**			
	### ####(## ##)	mm³	128(Density:1.17)	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.43	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.44	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.37	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.35	≥ 0.22
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	24	0.1 - 100
	#### ### ##	J	N/A	≥ 20
Top	**####**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	20.5	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	23.5	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	N/A	N/A

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.