SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

APOLLO S5

PVC ##

Safety Jogger ### #### ### #### ### #### #####. ### ## ##, ## ### ###, ### ### ### ##, ### ## ### #### ### ######.

## ##	SJ PVC
## ##	###
##	N/A
##	##
###	PVC
Top	##
####	S5 / FO
## ##	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
## ##	1.040 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

YEL

##
#####.

####
####.

##
#####. 100##### 1### ### ##

##
###.

###
#####.

##
########.

##:
####, ##, ##, ## # ##, ##

##:
##, ### ## ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**SJ PVC**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 15
## ##	**###**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 20
##	**N/A**			
	###: ####(##/##)(###)	##	N/A	25600/12800
###	**PVC**			
	### ####(## ##)	mm³	162	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.36	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.37	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	N/A	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	N/A	≥ 0.22
	### ## #	###	201	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	20	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	24.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	24.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.