



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



轻

ATUM OB

ATUMOB

以跑步为灵感的职业训练鞋，采用超透气网布鞋面

Safety Jogger 的 ATUM OB 是一款时尚、轻便的鞋，鞋面透气，脚垫可拆卸。非常适合装配、物流、医疗和餐饮行业。

鞋面	飞织超纤网布
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	TPR/EVA
等级	OB / SR, E
大小范围	EU 35-48
样品重量	0.338 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK



LGR




透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



防滑性 (SR)

取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



SJ Foam

可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。透气、吸湿性强。

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:

餐饮, 装修, 物流, 医学

环境:

干燥环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	飞织超纤网布			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	63.6	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	509.2	大于等于 15
内里	透气网布			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	11.7	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	94.2	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	TPR/EVA			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	104.4	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.39	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.40	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.20	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.23	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	43	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。