

Light

## BALTO S1

### Extreem lichte lage veiligheidsschoen

De Safety Jogger BALTO is een lage veiligheidsschoen met slipweerstand, een stalen veiligheidsneus en olie- en brandstofbestendige buitenzool. Hij biedt ademend vermogen, pijnverlichting dankzij een ergonomisch design en elektrostatische bescherming.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Synthetisch, Textiel                                              |
| Binnenvoering  | Mesh, Synthetisch leder                                           |
| Voetbed        | SJ foam zool                                                      |
| Tussenzool     | N/A                                                               |
| Buitenzool     | Phylon/Rubber                                                     |
| Top            | Staal                                                             |
| Categorie      | S1 / SR, SC, HI, CI, HRO                                          |
| Maatbereik     | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Gewicht staal  | 0.431 kg                                                          |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                              |



LGR



GRY




NAV



#### Ademende bovenkant

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



#### Olie- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



#### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



#### Stalen neuskap

Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



#### SJ FOAM

Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



#### Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

**Industrieën:**  
Automobielsector, Schoonmaak, Logistiek, Industrie

**Omgeving:**  
Droge omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving          |                                                                          | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Bovenmateriaal</b> | <b>Synthetisch, Textiel</b>                                              |             |             |              |
|                       | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm²/u    | 31.89       | ≥ 0.8        |
|                       | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm²      | 255         | ≥ 15         |
| <b>Binnenvoering</b>  | <b>Mesh, Synthetisch leder</b>                                           |             |             |              |
|                       | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm²/u    | 86.31       | ≥ 2          |
|                       | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm²      | 691         | ≥ 20         |
| <b>Voetbed</b>        | <b>SJ foam zool</b>                                                      |             |             |              |
|                       | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Buitenzool</b>     | <b>Phylon/Rubber</b>                                                     |             |             |              |
|                       | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm³         | 114.6       | ≤ 150        |
|                       | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving    | 0.60        | ≥ 0.31       |
|                       | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving    | 0.52        | ≥ 0.36       |
|                       | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving    | 0.38        | ≥ 0.19       |
|                       | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving    | 0.32        | ≥ 0.22       |
|                       | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm     | 51.2        | 0.1 - 1000   |
|                       | ESD-waarde                                                               | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
|                       | Energieabsorptie van de hiel                                             | J           | 35          | ≥ 20         |
| <b>Top</b>            | <b>Staal</b>                                                             |             |             |              |
|                       | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)                       | mm          | N/A         | N/A          |
|                       | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)                | mm          | N/A         | N/A          |
|                       | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)                       | mm          | 17.0        | ≥ 14         |
|                       | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)                | mm          | 23.5        | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com