

www.safetyjogger.com

Отрасли:

Кейтеринг, Продукты питания и напитки, Производство

Окружающая среда:

Влажная среда, Очень скользкие поверхности, Сухое место

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
Верх обуви	Кожа Нарра			
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	3.7	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см²	34	≥ 15
Подкладка	Текстиль			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	4.7	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см²	46	≥ 20
Стелька	Стелька SJ foam			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	ПУ/Нитрил			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм³	72.2	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.53	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.51	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.24	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.27	≥ 0.18
	Антистатический показатель	MegaОм	134	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	MegaОм	N/A	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	40.1	≥ 20

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com