



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Trung bình

BERLIN 02

Giày đ#ng ph# c# đi#n cho các chuyên gia

BERLIN là loại giày cổ điển có khả năng chống trượt SR, mặt trên bằng da thoáng khí và Bọt SJ giúp hấp thụ sốc tối ưu. Hoàn hảo cho các lĩnh vực ăn uống, thực phẩm và đồ uống và công nghiệp.

Những vật liệu cao cấp hơn	Da Napa
lớp lót bên trong	Dệt may
giường đỡ chân	đế xốp SJ
đế ngoài	PU/cao su
Loại	O2 / SRC
Phạm vi kích thước	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
trọng lượng thép	0.445 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012




SRC

Đề chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Đề chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



Da thoáng khí trên

Da tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái khi đeo kết hợp với độ bền trong các ứng dụng linh hoạt.



gi#ng có th# tháo r#i

Làm mới đế của bạn thường xuyên hoặc sử dụng để chỉnh hình của riêng bạn để thoải mái hơn.



BLK



SJ B#T

Tấm lót chân chống tĩnh điện thoải mái có thể tháo rời đảm bảo vừa vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc tối ưu ở gót chân và bàn chân trước. Thoáng khí và hút ẩm.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:
phục vụ ăn uống, Thực phẩm & Đồ uống, Ngành công nghiệp

Môi trường:
môi trường ẩm ướt, Bề mặt cực mịn, môi trường khô

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20347
Nhúng vệt liêu cao cấp hân	Da Napa			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	3.7	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	34	? 15
Lớp lót bên trong	Dệt may			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	4.7	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	46	? 20
giếng chân	đệm xấp SJ			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đế ngoài	PU/cao su			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	72.2	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.53	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.51	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.24	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.27	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	134	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	40.1	? 20

kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.