



# SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



重労働

## BESTBOOT S3

リブ付きヒールと暖かいライニングのセーフティブーツ

Safety Jogger BESTBOOT セーフティブーツは、SR耐滑性、スチール製トゥキャップ、ミッドソールプロテクション、暖かいライニングと保温性を兼ね備えています。過酷な環境に最適で、体の姿勢による痛みを和らげ、静電気の火花から保護します。

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| アッパー    | フルグレインレザー                                                         |
| 裏地      | テディ                                                               |
| インソール   | テディ                                                               |
| ミッドソール  | スチール                                                              |
| アウトソール  | バスマフPU/バスマフPU                                                     |
| トゥーキャップ | スチール                                                              |
| プ       |                                                                   |
| カテゴリー   | S3 / SR, SC, エルギー, ひいんようかいすう, フェードアウト                             |
| サイズ範囲   | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| サンプル重量  | 0.828 kg                                                          |
| 規範      | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



**スチール製ミッドソール**  
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



**スチール製トゥーキャップ**  
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



**SRC滑り抵抗**  
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



**暖かい裏地**  
寒い環境でも足を暖かく、ドライに保ちます。



**コールドインシュレーション (CI)**  
足を暖かく保つ保冷材 (CI) 安全靴。寒い環境で履くものです。



**ウォーターレジスタンスアッパー (WRU)**  
永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:  
ケミカル, クリーニング, 建設, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:  
低温環境, 泥臭い環境, 雪と氷, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

|         | 商品説明                                 | 測定単位                  | 結果          | EN ISO 20345 |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| アップー    | フルグレインレザー                            |                       |             |              |
|         | 上段: 水蒸気透過性                           | mg/cm <sup>2</sup> /h | 1.1         | ≥ 0.8        |
|         | 上段: 水蒸気係数                            | mg/cm <sup>2</sup>    | 16          | ≥ 15         |
| 裏地      | テディ                                  |                       |             |              |
|         | 裏地: 水蒸気透過性                           | mg/cm <sup>2</sup> /h | 47.5        | ≥ 2          |
|         | 裏地: 水蒸気係数                            | mg/cm <sup>2</sup>    | 379.8       | ≥ 20         |
| インソール   | テディ                                  |                       |             |              |
|         | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)     | し ゅ う き               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| アウトソール  | バスフPU/バスフPU                          |                       |             |              |
|         | アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)                | mm <sup>3</sup>       | 33          | ≤ 150        |
|         | 基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ  | フリクション                | 0.44        | ≥ 0.31       |
|         | 基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ   | フリクション                | 0.41        | ≥ 0.36       |
|         | SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ   | フリクション                | 0.30        | ≥ 0.19       |
|         | SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ | フリクション                | 0.31        | ≥ 0.22       |
|         | 帯電防止値                                | メガオーム                 | 40.1        | 0.1 - 1000   |
|         | ESD値                                 | メガオーム                 | N/A         | 0.1 - 100    |
|         | ヒールエネルギー吸収                           | J                     | 30          | ≥ 20         |
| トゥーキャップ | スチール                                 |                       |             |              |
|         | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)          | mm                    | N/A         | N/A          |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)          | mm                    | N/A         | N/A          |
|         | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)           | mm                    | 18.5        | ≥ 14         |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)          | mm                    | 21.0        | ≥ 14         |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com