

普通作業用、

BESTBOY231 S3

オールタイムに愛されるミッドカットの安全靴

Safety Jogger BESTBOY231 安全靴は、耐滑性、スチールのつま先キャップ、帯電防止特性、スチールのミッドソールで究極の保護を提供します。通気性の良いレザーアッパーで履き心地も良く、体熱での痛みを和らげ、足をドライに保ちます。

アップパー	パートンアクションレザー
裏地	メッシュ
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
アウトソール	バスフPU/バスフPU
トゥーキャップ	スチール
ブ	
カテゴリー	S3 / SRC
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.678 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




BLK



通気性の良いレザーアッパー

天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



SRC滑り抵抗

耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。




スチール製ミッドソール

耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



セルフクリーニングアウトソー

セルフクリーニングアウトソールは、プロファイルの目詰まりを軽減するために設計されています。



耐油#耐燃料

アウトソールは耐油#耐燃料性。



スチール製トウキャップ

落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。

産業分野:

オートモーティブ、ケミカル、クリーニング、建設、食品#飲料、ロジスティクス、石油#ガス、産業分野

エンバイロメント:

低温環境、ドライ環境、極端に滑りやすい路面、泥臭い環境、凹凸のある表面、高温の表面

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	バートンアクションレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	2.2	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm²	25	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	49.8	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm²	398.8	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	バスフPU/バスフPU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュウムロス)	mm³	56.4	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.37	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.34	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.14	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット	フリクション	0.18	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	120.7	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	29	≥ 20
トゥーキャップ	スチール			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	15	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	15	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com