



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Lavoro Leggero

BESTCLOG OB

Zoccolo ultraleggero alla moda per il comfort di tutti i giorni

Il nostro zoccolo BESTCLOG: ultraleggero, resistente, igienico e confortevole. Lavabile, sterilizzabile e offre una presa eccellente.

Materiale della tomaia	EVA espansa
Fodera interna	N/A
Sottopiede	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	EVA / Gomma
Categoria	OB / SRC
Gamma di dimensioni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso del campione	0.250 kg
Normative	EN ISO 20347:2012



BLK



WHT



Lavabile a 30°C

Queste scarpe possono essere lavate in lavatrice a 30°.



Sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV

Questa scarpa è sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrie:

Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:

Ambiente secco, Ambiente umido, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
Materiale della tomaiaEVA espansa				
Tomaia: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo		mg/cm²	N/A	≥ 15
Fodera interna	N/A			
Fodera: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm²/h	N/A	≥ 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua		mg/cm²	N/A	≥ 20
Sottopiede	Sottopiede in schiuma SJ			
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)		cicli	25600/12800	25600/12800
SuolaEVA / Gomma				
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)		mm³	96	≤ 150
Suola antiscivolo SRA: tacco		attrito	0.35	≥ 0.28
Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta		attrito	0.35	≥ 0.32
Suola antiscivolo SRB: tallone		attrito	0.21	≥ 0.13
Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta		attrito	0.22	≥ 0.18
Valore antistatico		MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Valore ESD		MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Assorbimento di energia del tacco		J	N/A	≥ 20

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com