

Medio

## BESTFIT S1 P

### Scarpa di sicurezza con linguetta e lati elastici

La scarpa di sicurezza Safety Jogger BESTFIT combina caratteristiche avanzate come la resistenza allo scivolamento SRC, le proprietà antistatiche e l'intersuola in acciaio resistente alle forature. Offre un comfort impareggiabile grazie alla tomaia in pelle traspirante e al plantare estraibile, ideale per le industrie più esigenti.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiale della tomaia | Pelle Nappa Action                                                  |
| Fodera interna         | Cambrella                                                           |
| Sottopiede             | Sottopiede in schiuma SJ                                            |
| Lamina                 | Acciaio                                                             |
| Suola                  | PU / PU                                                             |
| Puntale                | Acciaio                                                             |
| Categoria              | S1 P / SRC                                                          |
| Gamma di dimensioni    | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Peso del campione      | 0.678 kg                                                            |
| Normative              | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



DBN




#### Tomaia in pelle traspirante

La pelle naturale offre un elevato comfort di calzatura combinato con la durata in applicazioni versatili.



#### Assorbimento di energia del tacco

L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



#### Resistente all'olio e al carburante

La suola è resistente all'olio e al carburante.



#### Sottopiede estraibile

Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.



#### Antistatico

Le scarpe antistatiche impediscono lo sviluppo di cariche elettriche statiche e ne garantiscono l'effettivo scarico. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 1 GigaOhm



#### S3

Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.

**Industrie:**  
Automotive, Ristorazione, Chimica, Pulizia, Edilizia, Alimentare, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Industria

**Ambienti:**  
Ambiente secco, Ambiente fangoso, Superfici irregolari

**Istruzioni per la manutenzione:**  
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione                                     |                                                            | Unità di misura | Risultato   | EN ISO 20345 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| <b>Materiale della tomaiaPelle Nappa Action</b> |                                                            |                 |             |              |
|                                                 | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo                      | mg/cm²/h        | 1.7         | ≥ 0.8        |
|                                                 | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo                     | mg/cm²          | 18.5        | ≥ 15         |
| <b>Fodera interna Cambrella</b>                 |                                                            |                 |             |              |
|                                                 | Fodera: permeabilità al vapore acqueo                      | mg/cm²/h        | 33.5        | ≥ 2          |
|                                                 | Fodera: coefficiente vapore d'acqua                        | mg/cm²          | 269         | ≥ 20         |
| <b>Sottopiede Sottopiede in schiuma SJ</b>      |                                                            |                 |             |              |
|                                                 | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | cicli           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Suola PU / PU</b>                            |                                                            |                 |             |              |
|                                                 | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)   | mm³             | 24.3        | ≤ 150        |
|                                                 | Suola antiscivolo SRA: tacco                               | attrito         | 0.34        | ≥ 0.28       |
|                                                 | Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta       | attrito         | 0.33        | ≥ 0.32       |
|                                                 | Suola antiscivolo SRB: tallone                             | attrito         | 0.16        | ≥ 0.13       |
|                                                 | Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta       | attrito         | 0.19        | ≥ 0.18       |
|                                                 | Valore antistatico                                         | MegaOhm         | 223         | 0.1 - 1000   |
|                                                 | Valore ESD                                                 | MegaOhm         | N/A         | 0.1 - 100    |
|                                                 | Assorbimento di energia del tacco                          | J               | 33          | ≥ 20         |
| <b>Puntale Acciaio</b>                          |                                                            |                 |             |              |
|                                                 | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)             | mm              | N/A         | N/A          |
|                                                 | Puntale resistente alla compressione (10kN)                | mm              | N/A         | N/A          |
|                                                 | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)             | mm              | 17.5        | ≥ 14         |
|                                                 | Puntale resistente alla compressione (15kN)                | mm              | 21.0        | ≥ 14         |

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com