

### Легкая индустрия

## BESTFIT S1 P

### Защитные ботинки с пяточным карманом и эластичными бортами

Защитная обувь Safety Jogger BESTFIT сочетает в себе такие передовые характеристики, как устойчивость к скольжению SR, антистатические свойства и стальную промежуточную подошву, устойчивую к перфорации. Она обеспечивает непревзойденный комфорт благодаря дышащему кожаному верху и съемной стельке. Идеально подходит для требовательных отраслей.

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Action Nappa Кожа                                                   |
| Подкладка         | Cambrella                                                           |
| Стелька           | Стелька SJ foam                                                     |
| Защитная стелька  | Метал                                                               |
| Подошва           | ПУ/ПУ                                                               |
| Подносок          | Метал                                                               |
| Категория         | S1 P / SRC                                                          |
| Диапазон размеров | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Вес образца       | 0.678 kg                                                            |
| Стандарты         | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



DBN



**Пропускающий воздух, кожаный верх**  
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

**Поглощение энергии пяткой**  
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

**Подошва устойчива к воздействию МБС**  
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

**Съемная стелька**  
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

**Антистатика**  
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 МОм

**S3**  
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.

Отрасли:

Автомобильная, Кейтеринг, Химическая, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:

Сухое место, Грязная среда, Неровные поверхности

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                 | Единица измерения | Результат   | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | Action Nappa Кожа                                        |                   |             |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                  | мг/см²/ч          | 1.7         | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                          | мг/см²            | 18.5        | ≥ 15         |
| Подкладка  | Cambrella                                                |                   |             |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                             | мг/см²/ч          | 33.5        | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                     | мг/см²            | 269         | ≥ 20         |
| Стелька    | Стелька SJ foam                                          |                   |             |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | циклы             | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Подошва    | ПУ/ПУ                                                    |                   |             |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)          | мм³               | 24.3        | ≤ 150        |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка             | Трение            | 0.34        | ≥ 0.28       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть     | Трение            | 0.33        | ≥ 0.32       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка             | Трение            | 0.16        | ≥ 0.13       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть     | Трение            | 0.19        | ≥ 0.18       |
|            | Антистатический показатель                               | МегаОм            | 223         | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                          | МегаОм            | N/A         | 0.1 - 100    |
| Подносок   | Метал                                                    |                   |             |              |
|            | Поглощение энергии пяткой                                | J                 | 33          | ≥ 20         |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)            | мм                | N/A         | N/A          |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)          | мм                | N/A         | N/A          |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)            | мм                | 17.5        | ≥ 14         |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)          | мм                | 21.0        | ≥ 14         |

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com