









女性らしさを表現したクラシックなローカットセーフティシューズ

A side profile of a black leather safety shoe. The shoe features white contrast stitching along the seams and a thick, dark grey or black sole with a textured tread pattern. The laces are black, and the tongue has a small red and black label. The overall design is functional and durable.

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| アップパー   | パートンアクションレザー                                                       |
| 裏地      | メッシュ                                                               |
| フットベッド  | SJフォームフットベッド                                                       |
| ミッドソール  | スチール                                                               |
| アウトソール  | PU/PU                                                              |
| トゥーキャップ | スチール                                                               |
| ブ       |                                                                    |
| カテゴリー   | S3 / SRC                                                           |
| サイズ範囲   | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| サンプル重量  | 0.480 kg                                                           |
| 規範      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                               |



産業分野:

オートモーティブ、ケータリング、ケミカル、クリーニング、建設、食品#飲料、鉱業、ロジスティクス、石油#ガス、産業分野

エンバイロメント:

ドライ環境、湿潤環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

|         | 商品説明                             | 測定単位     | 結果          | EN ISO 20345 |
|---------|----------------------------------|----------|-------------|--------------|
| アップー    | バートンアクションレザー                     |          |             |              |
|         | 上段: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | 1.6         | ≥ 0.8        |
|         | 上段: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | 22.9        | ≥ 15         |
| 裏地      | メッシュ                             |          |             |              |
|         | 裏地: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | 60.5        | ≥ 2          |
|         | 裏地: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | 484.1       | ≥ 20         |
| フットベッド  | SJフォームフットベッド                     |          |             |              |
|         | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| アウトソール  | PU/PU                            |          |             |              |
|         | アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)            | mm³      | 29.1        | ≤ 150        |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール              | フリクション   | 0.38        | ≥ 0.28       |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット             | フリクション   | 0.38        | ≥ 0.32       |
|         | アウトソール滑り止め SRB: ヒール              | フリクション   | 0.16        | ≥ 0.13       |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット             | フリクション   | 0.19        | ≥ 0.18       |
|         | 帯電防止値                            | メガオーム    | 114.5       | 0.1 - 1000   |
|         | ESD値                             | メガオーム    | N/A         | 0.1 - 100    |
|         | ヒールエネルギー吸収                       | J        | 27          | ≥ 20         |
| トゥーキャップ | スチール                             |          |             |              |
|         | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)      | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)      | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)       | mm       | 15.0        | ≥ 14         |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)      | mm       | 16.5        | ≥ 14         |

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com