

Cahaya

## BESTSUN S1P

BESTSUNS1P

**Sandal kulit bernapas dengan penutup Velcro**

Sandal BESTSUNS1P menawarkan perlindungan yang unggul di lingkungan kering dengan fitur-fitur seperti sol luar tanpa tanda, alas kaki yang dapat dilepas, penyerapan energi di bagian tumit, dan kulit yang dapat bernapas dengan penutupan Velcro yang mudah.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bahan atas     | Kulit rekayasa Barton                                               |
| Lapisan dalam  | Jaring                                                              |
| Alas kaki      | Sol busa SJ                                                         |
| Midsole        | Baja                                                                |
| Sol luar       | PU / PU                                                             |
| Atas           | Baja                                                                |
| Kategori       | S1 P / SR, FO                                                       |
| Kisaran ukuran | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Standardisasi  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



BLK



### Bagian atas berbahan kulit yang bernapas

Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



### Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



### Sol luar tanpa tanda

Sol luar yang tidak meninggalkan bekas warna di tanah.




### S1P

Anda bekerja di lingkungan yang kering, tidak ada risiko terkena semprotan air atau cairan dan Anda membutuhkan perlindungan untuk jari-jari kaki, perlindungan terhadap perforasi, dan ventilasi yang baik? Maka Anda membutuhkan sepatu pengaman S1P.



### BUSA SJ

Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.



### Antistatis

Sepatu anti-statis mencegah pengembangan muatan listrik statis dan memastikan pelepasannya secara efektif. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 1 GigaOhm

**Industri:**  
Perakitan, Otomotif, Industri, Logistik

**Lingkungan sekitar:**  
Lingkungan kering

**Petunjuk perawatan:**  
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|               | Deskripsi                                                            | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20345 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas    | <b>Kulit rekayasa Barton</b>                                         |                            |             |              |
|               | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                            | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 2.2         | ≥ 0.8        |
|               | Sisi atas: koefisien uap air                                         | mg / cm <sup>2</sup>       | 25          | ≥ 15         |
| Lapisan dalam | <b>Jaring</b>                                                        |                            |             |              |
|               | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                              | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 49.8        | ≥ 2          |
|               | Lapisan: koefisien uap air                                           | mg / cm <sup>2</sup>       | 398.8       | ≥ 20         |
| Alas kaki     | <b>Sol busa SJ</b>                                                   |                            |             |              |
|               | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)         | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Sol luar      | <b>PU / PU</b>                                                       |                            |             |              |
|               | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                           | mm <sup>3</sup>            | 56.4        | ≤ 150        |
|               | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan         | gesekan                    | 0.44        | ≥ 0.31       |
|               | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan        | gesekan                    | 0.41        | ≥ 0.36       |
|               | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan      | gesekan                    | 0.29        | ≥ 0.19       |
|               | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan     | gesekan                    | 0.29        | ≥ 0.22       |
|               | Nilai antistatis                                                     | MegaOhm                    | 120.7       | 0.1 - 1000   |
|               | Nilai ESD                                                            | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 100    |
|               | Penyerapan energi pada tumit                                         | J                          | 29          | ≥ 20         |
| Atas          | <b>Baja</b>                                                          |                            |             |              |
|               | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)      | mm                         | N/A         | N/A          |
|               | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm                         | N/A         | N/A          |
|               | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)      | mm                         | 15          | ≥ 14         |
|               | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | mm                         | 15          | ≥ 14         |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com