

Sedang

## BESTRUN MF EH SB

BSTRUNMF EH


**Sepatu pengaman berpotongan rendah yang tak lekang oleh waktu dengan desain EH bebas logam**

Safety Jogger Sepatu keselamatan BESTRUN METAL FREE EH menawarkan perlindungan dan kenyamanan yang unggul di lingkungan berisiko tinggi. Sepatu ini menawarkan ketahanan terhadap minyak dan selip, perlindungan baja, dan penyangga postur tubuh.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bahan atas     | Kulit rekayasa Barton                                               |
| Lapisan dalam  | Jaring                                                              |
| Alas kaki      | Sol busa SJ                                                         |
| Midsole        | Tekstil anti-perforasi                                              |
| Sol luar       | BASF PU/BASF PU                                                     |
| Atas           | Komposit                                                            |
| Kategori       | SB / PS, SR, SC, WPA, LG, E, CI, FO                                 |
| Kisaran ukuran | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Berat baja     | 0.655 kg                                                            |
| Standardisasi  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024                        |



BLK




### Tahan minyak & bahan bakar

Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.




### Bagian atas berbahan kulit yang bernapas

Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



### Bebas logam

Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



### Bahaya listrik (EH)

Sepatu pengaman yang tahan terhadap bahaya listrik (EH) memiliki sol luar yang tidak konduktif. Sebagai sumber perlindungan sekunder, sepatu ini mengurangi risiko sengatan listrik dalam kondisi kering.



### SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.

**Industri:**  
Otomotif, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Industri

**Lingkungan sekitar:**  
Lingkungan berlumpur, Permukaan yang hangat, Lingkungan kering, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**  
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|               | Deskripsi                                                            | Unit pengukuran            | Hasil                             | EN ISO 20345 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Bahan atas    | <b>Kulit rekayasa Barton</b>                                         |                            |                                   |              |
|               | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                            | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 1.97                              | ≥ 0.8        |
|               | Sisi atas: koefisien uap air                                         | mg / cm <sup>2</sup>       | 20                                | ≥ 15         |
| Lapisan dalam | <b>Jaring</b>                                                        |                            |                                   |              |
|               | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                              | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 86.31                             | ≥ 2          |
|               | Lapisan: koefisien uap air                                           | mg / cm <sup>2</sup>       | 691                               | ≥ 20         |
| Alas kaki     | <b>Sol busa SJ</b>                                                   |                            |                                   |              |
|               | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)         | siklus                     | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| Sol luar      | <b>BASF PU/BASF PU</b>                                               |                            |                                   |              |
|               | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                           | mm <sup>3</sup>            | 33                                | ≤ 150        |
|               | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan         | gesekan                    | 0.39                              | ≥ 0.31       |
|               | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan        | gesekan                    | 0.37                              | ≥ 0.36       |
|               | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan      | gesekan                    | 0.28                              | ≥ 0.19       |
|               | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan     | gesekan                    | 0.27                              | ≥ 0.22       |
|               | Nilai antistatis                                                     | MegaOhm                    | N/A                               | 0.1 - 1000   |
|               | Nilai ESD                                                            | MegaOhm                    | N/A                               | 0.1 - 100    |
|               | Penyerapan energi pada tumit                                         | J                          | 26                                | ≥ 20         |
| Atas          | <b>Komposit</b>                                                      |                            |                                   |              |
|               | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)      | mm                         | N/A                               | N/A          |
|               | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm                         | N/A                               | N/A          |
|               | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)      | mm                         | 15.0                              | ≥ 14         |
|               | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | mm                         | 23.0                              | ≥ 14         |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com