



# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

# THAT

# WORK



Light

## CADOR S1 P

### Sportieve lage ESD-veiligheidsschoen

Cador is een lage en sportieve S1P veiligheidsschoen van mesh, met een antislipzool die voldoet aan de eisen voor elektrostatische ontlading en een stalen neus en anti-perforatiezool. Z'n belangrijkste troeven? Een goede kwaliteit in ruil voor een scherpe prijs. Heel wat comfort, dankzij de uitneembare SJ zool en de AirBlaze-technologie. En vooral: een sportief design met modieuze kleuraccenten, waardoor veiligheid en mode elkaar ontmoeten. Uiteraard met dezelfde veiligheidsstandaarden die Safety Jogger stevast garandeert en die jouw voeten op de allerbeste manier beschermen.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Mesh                                                                |
| Binnenvoering  | 3D-mesh                                                             |
| Voetbed        | SJ foam zool                                                        |
| Tussenzool     | Staal                                                               |
| Buitenzool     | PU / PU                                                             |
| Top            | Staal                                                               |
| Categorie      | S1 P / SR, ESD, FO                                                  |
| Maatbereik     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal  | 0.580 kg                                                            |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



LGR



BLU



GRN



PNK



RED



YEL




**S1P**  
U werkt in een droge omgeving, geen risico op besproeiing met water of vloeistoffen en u heeft bescherming nodig voor uw tenen, bescherming tegen perforatie en een goede ventilatie? Dan heeft u S1P veiligheidsschoenen nodig.



**Elektrostatische ontlading**  
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



**SJ FOAM**  
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



**SRC**  
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



**Stalen neuskap**  
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



**Stalen tussenzool**  
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



## Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Industrieën:**  
Automobielsector, Bouw, Voedsel & dranken, Logistiek, Industrie

**Omgeving:**  
Droge omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                           | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Mesh                                                      |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                | mg/cm²/u    | 3.9         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                           | mg/cm²      | 41          | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | 3D-mesh                                                   |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                  | mg/cm²/u    | 61.1        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                             | mg/cm²      | 490         | ≥ 20         |
| Voetbed        | SJ foam zool                                              |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Buitenzool     | PU / PU                                                   |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)           | mm³         | 59          | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                  | wrijving    | 0.30        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                  | wrijving    | 0.39        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                  | wrijving    | 0.15        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak                  | wrijving    | 0.24        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                                      | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                | MegaOhm     | 73          | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                              | J           | 24          | ≥ 20         |
| Top            | Staal                                                     |             |             |              |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)        | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN) | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)        | mm          | 15.0        | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN) | mm          | 19.0        | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com