#

CADOR S1P SANDAL

CADORSNDL

ESD ##

CADOR S1P# ### ## ##, ESD ##, ### ## ##, ## ## #### ## ### ## #####. ### #### ###### ### #### #####.

## ##	##
## ##	3D ##
##	SJ # ##
##	##
###	PU / PU
Top	##
####	S1 P / SR, ESD, FO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.627 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

GRY



##

#####.

SRC

#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

###

#####.

##

###.

###

#####.

##

ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.

##:
####, ###, ##, ##

##:
##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	3.9	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	41	≥ 15
## ##	**3D ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	61.1	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	490	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	59	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.30	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.39	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	0.15	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	0.24	≥ 0.18
	### ## #	###	8.1	0.1 - 1000
	ESD #	###	73	0.1 - 100
	#### ### ##	J	24	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	19.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.