SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

CLIMBER31 S3

###

CLIMBER31 #### ### ##, #### ### ## # SR ### ## ### #####. ### ### ## ## # ## ### #### #### #### #####.

## ##	#### ##, ##
## ##	##
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	BASF PU
Top	##
####	S3 / SRC
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.660 kg
###	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011

BLK



##
#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

##
#####. 100##### 1### ### ##

#
####.

#
####.

SRC
#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

##
#####.

##:
###, ####, ##, ##, ##, ## # ##, ##, ###, ## # ##, ##

##:
##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**#### ##, ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	11.7	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	101.6	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	86.9	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	695.4	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**BASF PU**			
	### ####(## ##)	mm³	43	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.32	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.32	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	0.16	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	0.18	≥ 0.18
	### ## #	###	125.6	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	32	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	16.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	19.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.