

重

## CONSTRUBOY EW S3 LOW

COBOYEWS3L

低帮皮质安全靴，配备超宽钢制鞋头，适合严酷的应用环境

Featuring an extra-wide steel toe cap, the CONSTRUBOY EW range ensures maximum comfort for workers with wider feet. The full-grain leather upper and double-density BASF PU outsole provide durability and excellent grip for demanding work environments.

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 鞋面   | 头层皮，人造革                                                             |
| 内里   | 透气网布                                                                |
| 鞋垫   | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫                                                        |
| 中底   | -                                                                   |
| 大底   | 巴斯夫/巴斯夫                                                             |
| 鞋头   | -                                                                   |
| 等级   | S3 / SR, SC, LG, CI, FO                                             |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.670 kg                                                            |
| 标准   | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024                        |



BLK



### 透气皮革鞋面

天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。




### 防寒性 (CI)

防寒性 (CI) 安全鞋能让你的脚保持温暖。适合于寒冷环境穿着。



### 梯形把手 (LG)

安全鞋鞋筒部位的轮廓特别清晰，在梯子上站立时更加安全。




### 耐燃油性

外底耐燃油性



### 防尘盖 (SC)

经过单独测试的材料可覆盖安全鞋头帽，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地时），延长安全鞋的可用性。



### 自清洁外底

自清洁大底的设计可以降低堵塞风险。

工业:  
化学, 建筑, 食品及饮料, 工业, 物流, 矿业

环境:  
极度湿滑表面, 泥地环境, 不平整表面, 潮湿环境, 干燥环境

维护指南:  
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                          | 测量单位            | 结果                                | EN ISO 20345 |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 鞋面 | 头层皮, 人造革                    |                 |                                   |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性                  | 毫克/平方厘米/小时      | 1.2                               | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数                   | 毫克/平方厘米         | 16                                | 大于等于 15      |
| 内里 | 透气网布                        |                 |                                   |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。                 | 毫克/平方厘米/小时      | 86.31                             | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数                   | 毫克/平方厘米         | 691                               | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫                |                 |                                   |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)          | 转数              | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| 大底 | 巴斯夫/巴斯夫                     |                 |                                   |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)                | 毫米 <sup>3</sup> | 50                                | 小于等于 150     |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑    | 摩擦              | 0.41                              | 大于等于 0.31    |
|    | 基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑 | 摩擦              | 0.39                              | 大于等于 0.36    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑      | 摩擦              | 0.32                              | 大于等于 0.19    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动    | 摩擦              | 0.35                              | 大于等于 0.22    |
|    | 防静电值                        | 兆欧              | 35.3                              | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                        | 兆欧              | N/A                               | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                        | J               | 36                                | 大于等于 20      |
|    | -                           |                 |                                   |              |
| 鞋头 | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)          | 毫米              | N/A                               | N/A          |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)         | 毫米              | N/A                               | N/A          |
|    | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)          | 毫米              | 19.5                              | 大于等于 14      |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)         | 毫米              | 23.5                              | 大于等于 14      |

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com