SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

DAKAR EW S3

DAKAREWS3

###, ### # #### ## 2## DAKAR ######.

DAKAR EW S3# #### #### ### ####, ## ## ## ### #### ## ## # ## ### #####. ### ### ### ##### #### #### ## ## #### ####. S3 ### #### ### ## # ## ### ####.

## ##	##, #### ## ##
## ##	##
###	SJ # ##
##	##
###	### PU/### PU
Top	##
####	S3 / SR, SC, LG, CI, FO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.703 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

BRN

##
####
#####.

##(LG)
####
####.

####
####.

S3
S3 #### ### ## #### #####
#####. #
######
#####.

#(SC)
####
###
######.

SJ FOAM
####
#, ### # ###
#####. ### # ## ##.

##:
##, ##

##:
##, ### ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##, #### ## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	68	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	7.8	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	46.42	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	372	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**### PU/### PU**			
	### ####(## ##)	mm³	50	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.46	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.45	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.35	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.34	≥ 0.22
	### ## #	###	50.5	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	41	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	20.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.