




## DAKREWS3LE

DAKAR EW คือรองเท้าหนังยี่ห้อ S3 ที่มีหัวรองเท้ากว้างพิเศษและส่วน  
บนทำจากหนังที่ระบายอากาศได้ มีคุณสมบัติการระบายไฟฟ้าสถิต ทน  
ทานต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง คำนึงถึงแบบนั้นได้ และปลายเท้าที่ปลอดภัย  
เหมาะกับสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมต่างๆ

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุต้นแบบ         | หนังเครื่องยอร์ส                                                    |
| ซับใน               | ตาข่ายรีไซเคิล                                                      |
| พื้นรองเท้า         | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | เหล็ก                                                               |
| พื้นรองเท้าด้านนอก  | BASF PU/BASF PU                                                     |
| สูงสุด              | เหล็ก                                                               |
| หมวดหมู่            | S3 / เอส.อาร์, วท, แอลจี, ซี, ไอ, เอฟ, ไอ                           |
| ช่วงขนาด            | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| น้ำหนักเหล็ก        | 0.732 kg                                                            |
| มาตรฐาน             | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024                        |



ด้านบทบาทจากหนังระบายนกาศได้  
หนังธรรมชาติมอความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความ  
ทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



ทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง  
 ฝั่งรองเทาชั้นนอกทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง



**ทวเลิร์ม (SC)**  
 วัสดุที่ทดสอบแตกต่างหากสำหรับบริเวณหัวร่งเท้าเพื่อลดการ  
 เกิดรอยขีดข่วนของวัสดุสวบนั (เช่น ไม้ออกเขา) และเพิ่มความ  
 สามารถในการใช้งานของร่งเท้านี้ภัย



รูปทรงในบริเวณที่มีกานเสริมของรองเท้าได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะยืนบนบันได



**S3** รองแท่นรับย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองแท่นเหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเท้านอกจากการกดทับของเขา



**กัณโณ (SR)**  
แทนที่ค่าที่ไขกอนหน้านี้  $SRA+SRB=SRC$  SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปียกสับและน้ำมัน

อุตสาหกรรม:  
เคมีคอล, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ

สิ่งแวดล้อม:  
สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น, พื้นผิวที่ไ้ม้รอย, สภาพแวดล้อมที่แห้ง, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

| คำอธิบาย           |                                                                    | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์                           | EN ISO 20345 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| วัสดุด้านบน        | หนังเคิร์ชฮอร์ส                                                    |             |                                   |              |
|                    | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                         | มก./ซม./ซม  | 68                                | ≥ 0.8        |
|                    | ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                       | มก./ซม      | 7.8                               | ≥ 15         |
| ซับใน              | ตาข่ายรีไซเคิล                                                     |             |                                   |              |
|                    | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                          | มก./ซม./ซม  | 46.42                             | ≥ 2          |
|                    | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                        | มก./ซม      | 372                               | ≥ 20         |
| พื้นรองเท้า        | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                  |             |                                   |              |
|                    | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)                | รอบ         | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | BASF PU/BASF PU                                                    |             |                                   |              |
|                    | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)   | มม          | 50                                | ≤ 150        |
|                    | กัสนี้พื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กัสนี้ที่สน                       | แรงเสียดทาน | 0.46                              | ≥ 0.31       |
|                    | ฐานกัสนี้ - เซรามิก + NaLS - สลี่ยอนกลับ                           | แรงเสียดทาน | 0.45                              | ≥ 0.36       |
|                    | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กัสนี้ที่สนเท้า          | แรงเสียดทาน | 0.35                              | ≥ 0.19       |
|                    | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอริน - การยอนกลับไปข้างหน้า | แรงเสียดทาน | 0.34                              | ≥ 0.22       |
|                    | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                              | เมกะโอห์ม   | 50.5                              | 0.1 - 1000   |
|                    | ค่า ESD                                                            | เมกะโอห์ม   | N/A                               | 0.1 - 100    |
|                    | การดูดซับพลังงานของสันเท้า                                         | จ           | 41                                | ≥ 20         |
|                    | เหล็ก                                                              |             |                                   |              |
| สูงสุด             | หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)        | มม          | N/A                               | N/A          |
|                    | ฝ่าครอบงุมกที่ทนต่อแรงกด (ระยะทางหลังการบีบอัด 10kN)               | มม          | N/A                               | N/A          |
|                    | หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)        | มม          | 20.5                              | ≥ 14         |
|                    | ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)        | มม          | 22.0                              | ≥ 14         |

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา