

Leve

## DESERT S1 P

**Bota de segurança elegante com parte superior de lona**

Parte superior de lona, preto, azul ou cor de areia, forro de malha, antiestático, sola de aço antiperfuração, à prova de choques, antiderrapante, biqueira de aço, sola S1P PU

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gáspea                | Algodão                                                           |
| Forro                 | Algodão                                                           |
| Palmilha              | Palmilha SJ Foam                                                  |
| Palmilha Proteção     | Aço                                                               |
| Sola exterior         | PU/PU                                                             |
| Biqueira              | Aço                                                               |
| Categoria             | S1 P / SRC                                                        |
| Intervalo de tamanhos | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Peso da amostra       | 0.710 kg                                                          |
| Normas                | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



011



043



117



MUL



### SJ Foam

Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.



### Função antiderrapante SRC

As solas antiderrapantes SRC são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



### Biqueira de aço

Suporte metálico robusto, para proteger os pés do utilizador contra objetos que caíam ou que rebolem.



### Sola intermédia de aço

As solas intermédias antiperfurantes de aço são feitas de aço inoxidável ou de aço revestido e impedem que os objetos afiados penetrem na sola exterior.



### Antiestático

O calçado antiestático evita a acumulação de cargas eletrostáticas e garante a descarga eficaz das mesmas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-óhmio e 1 gigaóhmio



### SJ-3-Fit

Níveis de adequação e conforto otimizados para o utilizador, através do ajuste da largura do sapato Safety Jogger às necessidades pessoais.

**Indústrias:**  
Automóvel, Construção, Logística, Indústria

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Superfícies irregulares

**Manual de manutenção:**  
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

|               | Descrição                                                                 | Unidade de medida | Resultado   | EN ISO 20345 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gáspea        | <b>Algodão</b>                                                            |                   |             |              |
|               | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água                           | mg/cm²/h          | 3.3         | ≥ 0.8        |
|               | Parte superior: coeficiente de vapor de água                              | mg/cm²            | 31.6        | ≥ 15         |
| Forro         | <b>Algodão</b>                                                            |                   |             |              |
|               | Forro: permeabilidade ao vapor de água                                    | mg/cm²/h          | 17.2        | ≥ 2          |
|               | Forro: coeficiente de vapor de água                                       | mg/cm²            | 140.7       | ≥ 20         |
| Palmilha      | <b>Palmilha SJ Foam</b>                                                   |                   |             |              |
|               | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)                    | ciclos            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Sola exterior | <b>PU/PU</b>                                                              |                   |             |              |
|               | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)                  | mm³               | 46          | ≤ 150        |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar                               | fricção           | 0.32        | ≥ 0.28       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé                            | fricção           | 0.32        | ≥ 0.32       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar                               | fricção           | 0.16        | ≥ 0.13       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé                            | fricção           | 0.18        | ≥ 0.18       |
|               | Valor antiestático                                                        | MegaOhm           | 123.7       | 0.1 - 1000   |
|               | Valor ESD                                                                 | MegaOhm           | N/A         | 0.1 - 100    |
| Biqueira      | <b>Aço</b>                                                                |                   |             |              |
|               | Absorção de energia na zona do calcanhar                                  | J                 | 34          | ≥ 20         |
|               | Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 100 J)      | mm                | N/A         | N/A          |
|               | Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 10 kN) | mm                | N/A         | N/A          |
|               | Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 200 J)      | mm                | 16          | ≥ 14         |
|               | Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 15 kN) | mm                | 19          | ≥ 14         |

Tamanho da amostra:

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com