

Ảnh sáng

DESERT S1 P

Giày b#o h# th#i trang v#i l#p v#i b#t phía trên

mũ vải canvas, đen, xanh dương hoặc màu cát, lót lưới, chống tĩnh điện, chống đâm, đế thép, chống sốc, chống trượt, mũi thép, đế PU S1P

Những vật liệu cao cấp hơn	Bông
lớp lót bên trong	Bông
giường đỡ chân	đế xốp SJ
để giữa	Thép
để ngoài	PU / PU
Đứng đầu	Thép
Loại	S1 P / SRC
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
trọng lượng thép	0.710 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



SJ B#T

Tấm lót chân chống tĩnh điện thoải mái có thể tháo rời đảm bảo vừa vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc tối ưu ở gót chân và bàn chân trước. Thoáng khí và hút ẩm.



SRC

Để chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gôm.




mũi thép

Giá đỡ bằng kim loại chắc chắn để bảo vệ chân người đeo khỏi các vật thể lăn hoặc rơi.



đ# gi#b#ng thép

Để giữa bằng thép chống đâm thủng được làm bằng thép không gỉ hoặc thép phủ và ngăn các vật sắc nhọn xâm nhập từ đế ngoài.



ch#ng tĩnh đi#n

Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự phát triển của điện tích tĩnh và đảm bảo rằng chúng được thải ra một cách hiệu quả. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 1 GigaOhm



SJ-3-Fit

Độ vừa vặn tối ưu và sự thoải mái khi mang bằng cách điều chỉnh độ rộng của giày Safety Jogger theo nhu cầu cá nhân.



011



043



117



MUL

Công nghiệp:
lĩnh vực ô tô, Xây dựng, hậu cần, Ngành công nghiệp

Môi trường:
môi trường khô, bề mặt không bằng phẳng

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhãn vật liệu cao cấp	Bông			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	3.3	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	31.6	? 15
Lớp lót bên trong	Bông			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	17.2	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	140.7	? 20
giày chống thấm	đệm xẹp SJ			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đế ngoài	PU / PU			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	46	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.32	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.32	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.16	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.18	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	123.7	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
Đệm đũa	Thép			
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J)	mm	16	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	19	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com