



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



DESERT EH SB

DESERTEH

Giày an toàn th#i trang t#i #u đ#n# EH phê duy#t v#i ph#n trên b#ng v#i b#t

Giày an toàn DESERT-EH có khả năng bảo vệ nhẹ, không chứa kim loại và có đặc tính được phân loại theo EH. Thân giày bằng vải bạt thoáng khí và khả năng hấp thụ năng lượng ở gót chân mang lại sự thoải mái và an toàn tối ưu.

Những vật liệu cao cấp hơn	Bông
lớp lót bên trong	Bông
giường đỡ chân	đế xốp SJ
để giữa	Dệt chống thủng
để ngoài	PU / PU
Đứng đầu	NanoCarbon
Loại	SB / P, SRC, e, FO, HỒ
Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
trọng lượng thép	0.660 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



011



hàng đ#u thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để mang lại cảm giác thoải mái khi mặc lâu hơn.



Nguy hi#m v# dĩn (EH)

Giày an toàn có khả năng chống lại các mối nguy hiểm về điện (EH) có đế ngoài không dẫn điện. Là nguồn bảo vệ thứ cấp, chúng làm giảm nguy cơ bị điện giật trong điều kiện khô ráo.




h#p th# gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân làm giảm tác động của việc nhảy hoặc chạy lên cơ thể người mang.



B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



Kim lo#i mi#n phí

Giày an toàn không có kim loại thường nhẹ hơn giày an toàn thông thường. Chúng cũng rất có lợi cho các chuyên gia phải đi qua máy dò kim loại nhiều lần trong ngày.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp:
lĩnh vực ô tô, Làm sạch, Xây dựng, hậu cần, Khai thác mỏ, Dầu khí, Ngành công nghiệp

Môi trường:
môi trường khô, bề mặt không bằng phẳng

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vệt liêu cao cấp hân	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	3.8	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	35.3	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	17.9	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	145.7	? 20
giếng chân	đệm xấp SJ			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đế ngoài	PU / PU			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	43	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.32	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.32	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.14	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.21	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
Đệm đũa	NanoCarbon			
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	34	? 20
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J)	mm	16.0	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	19.5	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com