



Ligero

DOMINIQUE 01


Zapatillas con una amortiguación y comodidad óptimas

Dominique es una zapatilla de moda, adaptada a las necesidades de muchos profesionales. Este zapato cerrado proporciona la máxima protección y se ajusta perfectamente. La unidad de aire y la plantilla de espuma extraíble proporcionan una amortiguación óptima y una gran comodidad. La suela exterior antideslizante con un tapón antiestático puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. El forro transpirable completa esta zapatilla profesional definitiva para servir a cualquier persona que necesite comodidad durante y además de su jornada laboral.

Cubierta	Malla, Cuero vacuno
Forro	Malla 3D
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Suela	PU / Caucho
Categoría	O1 / ESD, SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.410 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



Oxygrip / SJ Grip

Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).



Descarga electrostática (ESD)

La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



SJ Foam

Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Parte superior transpirable

Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.

Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:
Superficies extremadamente resbaladizas, Superficies irregulares

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Cubierta	Malla, Cuero vacuno			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	1.1	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	16.8	≥ 15
Forro	Malla 3D			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	67.9	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	543	≥ 20
Plantilla	Plantilla de espuma SJ			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Suela	PU / Caucho			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	120	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.29	≥ 0.28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.33	≥ 0.32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.21	≥ 0.13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.23	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhmios	N/A	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	73.6	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	36	≥ 20

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com