



Lavoro Leggero

DOMINIQUE 01


Sneaker con ammortizzazione e comfort ottimali

Dominique è una scarpa da ginnastica di tendenza, adatta alle esigenze di molti professionisti. Questa scarpa chiusa offre la massima protezione e calza perfettamente. L'unità d'aria e la suola in schiuma rimovibile offrono un'ammortizzazione ottimale e un grande comfort. La suola antiscivolo e la fodera traspirante completano questa scarpa da ginnastica professionale di ultima generazione, per soddisfare ogni esigenza di comfort durante e oltre la giornata lavorativa.

Materiale della tomaia	Maglia, Pelle Action
Fodera interna	Maglia 3D
Sottopiede	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	PU/Gomma
Categoria	O1 / ESD, SRC
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.410 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



Oxygrip / SJ Grip

Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).



Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.




SCHIUMA SJ

Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



SRC

Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Tomaia traspirante

Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Superfici irregolari

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
Materiale della tomaia Maglia, Pelle Action				
Tomaia: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm²/h	1.1	≥ 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo		mg/cm²	16.8	≥ 15
Fodera interna Maglia 3D				
Fodera: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm²/h	67.9	≥ 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua		mg/cm²	543	≥ 20
Sottopiede Sottopiede in schiuma SJ				
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)		cicli	25600/12800	25600/12800
Suola PU/Gomma				
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)		mm³	120	≤ 150
Suola antiscivolo SRA: tacco		attrito	0.29	≥ 0.28
Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta		attrito	0.33	≥ 0.32
Suola antiscivolo SRB: tallone		attrito	0.21	≥ 0.13
Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta		attrito	0.23	≥ 0.18
Valore antistatico		MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Valore ESD		MegaOhm	73.6	0.1 - 100
Assorbimento di energia del tacco		J	36	≥ 20

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com