SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

DUNE OB

##

#####. ## ## ##### ### #### #### ### ## ### #### ### ### ######. ### ##, #, # ## ### ## #### #### #####. ### ## ### ## #### ######.

## ##	#### ##, ##
## ##	##
##	SJ # ##
###	##
####	OB / SR, LG, E, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
## ##	0.710 kg
###	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

SND



#

####.

SRC

#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

SJ FOAM

#, ### # ### ## ## ### #####. ### # ## ##.



##

####, ### # ###, ## ##### ## ###, ##, ## # ### ## ### ## ## # ### ## ### ### ### ### #####.

##

#####. 100##### 1### ### ##

####

####.

##:
##

##:
##, ### ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20347
## ##	**#### ##, ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	4.5	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	35	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	45	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	350	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**##**			
	### ####(## ##)	mm³	107	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.40	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.45	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.22	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.25	≥ 0.22
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	N/A	≥ 20

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.