

# **ECOCADOR S1P LOW**

**ECOCADOR** 

#### リサイクル素材を使用したローカットのスポーティなESD安 全靴

ECOCADOR (エコカドール)は、グリップ力、保護力、快適性を 備えた安全性の低いシューズです。SR耐滑性、ESDプロテクショ ン、Airblazeテクノロジーを採用。様々な業種に最適です。

ニットリサイクルテキスタイル リサイクルメッシュ 裏地 インソール SJフォームフットベッド

ミッドソール スチール ランニング PU/PU ソール

トゥーキャッ スチール

S1P/SR, ESD, フェードアウト カテゴリー EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 サイズ範囲

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

サンプル重量 0.595 kg

ASTM F2413:2018 規範

EN ISO 20345:2022



























取り外し可能で快適な帯電防止 フットベッドは、かかとと前足 部にフィット感とガイダンス、 最適な衝撃吸収性を提供しま す。通気性、吸湿性に優れてい



#### 静電気放電(ESD)

ESDは、電子部品を損傷する可 能性のある静電気エネルギーの 制御された放電を提供し、静 電気から生じる発火の危険を 回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



# 取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換する か、お手持ちの整形外科用イン ソールを使用することで、より 快適な履き心地を得ることがで きます。



SRC滑り抵抗 耐滑靴底は、安全靴や作業靴の 最も重要な機能の1つです。SRC の耐滑靴底は、SRAとSRBの両方 の耐滑試験に合格しており、鉄 とセラミックの両方の表面で試 験されています。



# エアブレイズ技術

水分・温度管理システムによ り、足をドライに保ち、最適な 履き心地を提供します。



# スチール製ミッドソール

耐貫通鋼板ミッドソールは、ス テンレス製またはコーティング された鋼鉄製で、鋭利なものが アウトソールを貫通するのを防 ぐことができます。





# 産業分野:

オートモーティブ,建設,食品・飲料,産業分野,ロジスティクス

#### エンバイロメント:

ドライ環境

# メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	ニットリサイクルテキスタイル			
	上段: 水蒸気透過性	$mg/_{Cm^2}/h$	3.9	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	$mg/_{\mathrm{CIII}^2}$	4.1	≥ 15
裏地	リサイクルメッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	$mg/_{Cm^2}/h$	61.1	≥2
	裏地: 水蒸気係数	$mg/_{Cm^2}$	490	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性(ドライ / ウェット)(サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニング ソール	PU/PU			
	アウトソールの耐摩耗性(ボリュームロス)	mm <sup>3</sup>	59	≤150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.30	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.39	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.15	≥ 0.13
	ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット	フリクション	0.24	≥ 0.18
	带電防止值	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	メガオーム	73	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	24	≥ 20
トゥーキャッ プ	スチール			
	耐衝撃セーフティノーズ(衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ(10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ(衝撃後クリアランス200J)	mm	15.0	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ(圧縮後クリアランス15kN)	mm	19.0	≥ 14

サンプル数

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。





