SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

#

ECODESERT S1P MID

ECODESERT

#####. # ## ## ### ## ## ##, ## ## ###, ### ## ### ## #### ### ##### ## ##### #####.

## ##	### ###
## ##	### ###
###	SJ # ##
##	##
###	PU / PU
Top	##
####	S1 P / SR, FO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.662 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

AH6

BLK

KHA

SRC
#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

###
#####.

##
###.

##
#####. 100##### 1### ### ##

SJ FOAM
#, ### # ### ## ## ### #####. ### # ## ##.

SJ-3-Fit
Safety Jogger ### ## ### ### ## #### #### #### #### #####.

##:
###, ##, ##, ##

##:
##, ###

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**### ###**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	7.1	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	57.5	≥ 15
## ##	**### ###**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	10.7	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	87.8	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	Relative volume loss:0.9g/ cm³(Density:0.98)	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.48	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.49	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.21	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.24	≥ 0.22
	### ## #	###	26.5	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	40	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	17.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	23.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.