#

ELGON EH LOW SB

ELGONEHL

###/## ### ### ### ####### ### ## EH ## ######.

EH ### ### ###, ## ## ## # #, EH ### ## ### ######. ##, ###, ## # ## ### ######.

## ##	## ##
## ##	##
##	SJ ### # ###
##	## ## ##
###	###/##
Top	##
####	SB / PS, SR, WPA, E, ##, CI, FO, HRO, EH
## ##	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
## ##	0.515 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

##(EH)
##(EH)# ## ##### #### ### ####. 2# ## #### ### #### ## ### #####.

#
####.



##
#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

###
300°C# ### ## # ####.

####
####.



##
####, ### # ###, ## ##### ## ###, ##, ## # ### ## ### ## ## # ### ## ### ### ### ### #####.

##:
####, ###, ##, ##

##:
##, ### ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	4.32	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	37	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	18.31	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	147	≥ 20
##	**SJ ### # ###**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**###/##**			
	### ####(## ##)	mm³	128	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.41	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.36	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.36	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.33	≥ 0.22
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	30	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	16.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	23.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.