



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Trung bình

ELIANE 01

Thi#t k# th# thao v#i d#y đeo Velcro có th# đi#u ch#nh

Giày ELIANE thể thao mang lại độ bám vượt trội, khả năng bảo vệ ESD, tấm lót chân có thể tháo rời, khóa Velcro có thể điều chỉnh và phần trên thoáng khí để mang lại sự thoải mái tối ưu. Những đôi giày này phù hợp với các ngành công nghiệp và môi trường khác nhau, đồng thời đảm bảo chân ít đổ mồ hôi và tư thế tốt hơn.

Những vật liệu cao cấp hơn	Lorica
lớp lót bên trong	Lưới thép
giường đỡ chân	để xếp SJ
để ngoài	Philon/cao su
Loại	O1 / chống tĩnh điện, SRC
Phạm vi kích thước	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
trọng lượng thép	0.251 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



LBL



BLK




WHT



X# tính đi#n

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa do tích điện. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.




Tay c#m Oxy / Tay c#m SJ

Để ngoài bằng cao su với công nghệ Oxytraction mang lại độ bám tuyệt vời trên cả sàn khô và ướt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn SRC (SRA+ SRB).




SRC

Để chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



gi#ng có th# tháo r#i

Làm mới đế của bạn thường xuyên hoặc sử dụng để chỉnh hình của riêng bạn để thoải mái hơn.



Đ# giày cao su

Để ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng: khả năng chống cắt tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chống dầu, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất.



hàng đ#u thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để mang lại cảm giác thoải mái khi mặc lâu hơn.

SAFETY JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp:
phục vụ ăn uống, Làm sạch, Thực phẩm & Đồ uống, thuộc về y học

Môi trường:
môi trường khô, Bề mặt cực mịn

Các đặc tính:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20347
Nhãn vật liệu cao cấp	Lorica			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	1.4	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	15.5	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	43.7	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	350	? 20
giày chống trượt				
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đế ngoài	Phylon/cao su			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	75	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.36	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.37	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.24	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.31	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	75	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	24	? 20

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com