



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Medio

## ELIS 02

### Zapatilla para el trabajo de gran comodidad

La Elis O2 combina a la perfección un aspecto de zapatilla de moda con un ajuste más ancho para mayor comodidad, y una protección fiable, con una suela antideslizante SR, características ESD y una parte superior repelente al agua.

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Lorica                                                            |
| Forro              | Malla 3D                                                          |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                            |
| Suela              | Phylon / caucho                                                   |
| Categoría          | O2 / ESD, SRC                                                     |
| Rango de tamaño    | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Peso de la muestra | 0.220 kg                                                          |
| Estándar           | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                              |



WHT



BLK



#### Malla 3D

Malla de distancia tridimensional producida para proporcionar un mayor control de la humedad y la temperatura.




#### Descarga electrostática (ESD)

La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.




#### Absorción de la energía del talón

La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.




#### Oxygrip / SJ Grip

Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).



#### Plantilla extraíble

Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.



#### Suela de goma

Las suelas de goma ofrecen funciones versátiles que las hacen adecuadas para muchas áreas de aplicación: excelente resistencia a los cortes, resistencia al calor y al frío, alta flexibilidad a bajas temperaturas, resistencia al aceite, al combustible y a muchos productos químicos.

**SAFETY JOGGER**  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Industrias:**  
Servicio de comidas, Limpieza, Médico

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                 | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Lorica</b>                                               |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                    | mg/cm²/h         | 2.18        | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                      | mg/cm².          | 18          | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla 3D</b>                                             |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua               | mg/cm²/h         | 70          | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                 | mg/cm².          | 350         | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                               |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>Phylon / caucho</b>                                      |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)   | mm³              | 105         | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón          | fricción         | 0.44        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana      | fricción         | 0.48        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón          | fricción         | 0.25        | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana          | fricción         | 0.29        | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                          | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                             | MegaOhmios       | 60          | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                           | J                | 28          | ≥ 20         |

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com