



**Ligero**

## FEATHER S1PS

FEATHERS1P

**El zapato de seguridad más ligero con certificación S1PS**

Con 280 g, el FEATHER S1PS es el zapato de seguridad más ligero de la historia. Incorpora una puntera totalmente de carbono, una entresuela antiperforación ligera SJ y una entresuela de espuma Supercritical Foam.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | TPU, Malla                                                          |
| Forro              | Malla Reciclada                                                     |
| Plantilla          | Plantilla SJ FOAM FEATHER                                           |
| Entresuela         | Tejido no tejido resistente a los pinchazos                         |
| Suela              | Espuma/caucho SC(NBR)                                               |
| Puntera            | CARBÓN                                                              |
| Categoría          | S1 PS / SR, SC, HRO, ESD                                            |
| Rango de tamaño    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso de la muestra | 0.275 kg                                                            |
| Estándar           | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



BLK



### Parte superior transpirable

Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.




### Resistencia al deslizamiento (SR)

Sustituye al término utilizado anteriormente de SRA+SRB=SRC. SR significa que la prueba de deslizamiento se ha ejecutado en baldosas contaminadas con jabón y con aceite.



### Descarga electrostática (ESD)

La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



### Libre de metales

Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.



### Liviano y resistente a la perforación

Entresuela sin metal, súper flexible y ultraliviana resistente a las perforaciones. Cubre el 100% del área inferior de la base, sin conductividad térmica.



### Plantilla extraíble

Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

**Industrias:**  
Logística, Montaje, Automotor, Producción

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                                            | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20345 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>TPU, Malla</b>                                                                                      |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                                               | mg/cm² /h        | 91.1        | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                                                 | mg/cm² .         | 729         | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla Reciclada</b>                                                                                 |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                                          | mg/cm² /h        | 91.1        | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                                            | mg/cm² .         | 729         | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla SJ FOAM FEATHER</b>                                                                       |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                                            | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>Espuma/caucho SC(NBR)</b>                                                                           |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                                              | mm³              | 92          | ≤ 150        |
|           | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante                         | fricción         | 0.42        | ≥ 0.31       |
|           | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera  | fricción         | 0.41        | ≥ 0.36       |
|           | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón          | fricción         | 0.43        | ≥ 0.19       |
|           | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | fricción         | 0.42        | ≥ 0.22       |
|           | Valor antiestático                                                                                     | MegaOhmios       | 4.9         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                                                        | MegaOhmios       | 0.85        | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                                                                      | J                | 24          | ≥ 20         |
| Puntera   | <b>CARBÓN</b>                                                                                          |                  |             |              |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)                                     | mm               | NA          | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)                           | mm               | NA          | N/A          |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)                                     | mm               | 15          | ≥ 14         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)                           | mm               | 20          | ≥ 14         |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros