



빛


FEATHER S1PS

FEATHERS1P


가장 가벼운 **S1PS** 인증 안전화

At 280g, FEATHER S1PS is the lightest safety shoe ever. Features a full-carbon toe, SJ light anti-puncture midsole, and Supercritical Foam midsole.

갑피 소재	TPU, 메쉬
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ FOAM FEATHER 깔창
중창	Anti-Puncture Nonwoven
러닝 솔	SC 폼/고무(NBR)
Top	탄소
카테고리	S1 PS / SR, SC, HR0, ESD
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.275 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK




통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로
장시간 편안하게 착용할 수
있습니다.



미끄럼 저항 (SR)
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC
용어를 대체합니다. SR은 비누와
기름으로 오염된 타일에 대해 슬립
테스트를 수행했음을 의미합니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수
있는 정전기 에너지의 방전을
제어하고 정전기로 인한 발화
위험을 방지합니다. 체적 저항은
100킬로옴에서 100메가옴
사이입니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로
일반 안전화보다 가볍습니다. 또한
금속 탐지기를 하루에 여러 번
통과해야 하는 전문가에게도 매우
유용합니다.



천공 방지 경량
금속이 없고 매우 유연하며 초경량의
천공 방지 미드솔. 미드솔 바닥
표면을 100% 덮어 열이 전도되지
않습니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인
정형외과용 깔창을 사용하면 더욱
편안하게 사용할 수 있습니다.

산업 분야:
물류, 어셈블리, 자동차, 산업

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재	TPU , 메시			
	윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	91.1	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	729	≥ 15
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	91.1	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm ²	729	≥ 20
깔창	SJ FOAM FEATHER 깔창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	SC 폼/고무(NBR)			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	92	≤ 150
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	마찰	0.42	≥ 0.31
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.41	≥ 0.36
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	마찰	0.43	≥ 0.19
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.42	≥ 0.22
	정전기 방지 값	메가옴	4.9	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	0.85	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	24	≥ 20
Top	탄소			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	NA	N/A
	내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	NA	N/A
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	15	≥ 14
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	20	≥ 14

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger** 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.