

Ảnh sáng

FLOW S1P LOW

FLAWS1PL


Giày an toàn ESD c#t th#p không kim lo#i ki#u dáng th# thao

Safety Jogger FLOWS1PL là giày an toàn ESD thể thao, cổ thấp có đế chống trượt SR, mũi giày an toàn bằng composite không chứa kim loại, công nghệ Airblaze và phần lót chân có thể tháo rời để mang lại sự thoải mái và an toàn tối đa.

Những vật liệu cao cấp hơn	Lưới thép
lớp lót bên trong	lưới 3D
giường để chân	để xốp SJ
để giữa	Dệt chống thủng
để ngoài	PU / PU
Đứng đầu	tổng hợp
Loại	S1 P / chống tĩnh điện, SRC
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
trọng lượng thép	0.590 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLU



Công nghệ thổi khí

Hệ thống kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ để mang lại sự thoải mái khi mang tối ưu bằng cách giữ cho đôi chân của bạn luôn khô ráo và thoải mái.




SRC

Đế chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Đế chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



X# tĩnh di#n

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa do tích điện. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Kim lo#i mi#n phí

Giày an toàn không có kim loại thường nhẹ hơn giày an toàn thông thường. Chúng cũng rất có lợi cho các chuyên gia phải đi qua máy dò kim loại nhiều lần trong ngày.



B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



Tr#ng l#ng nh# ch#ng d#m th#ng

Để giữa không có kim loại, siêu linh hoạt và siêu nhẹ chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt đáy của đế giữa này, không dẫn nhiệt.

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Thực phẩm & Đồ uống, Ngành công nghiệp, hậu cần

Môi trường:
môi trường khô

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vật liệu cao cấp hần	Lớp thép			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	3.9	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	41	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp 3D			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	61.1	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	490	? 20
giếng chân				
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đế ngoài	PU / PU			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	84	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.36	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.37	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.14	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.19	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	39	0.1 - 100
Đệm đũa	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	27	? 20
	tăng hấp			
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hõ sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J)	mm	15.0	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hõ sau khi nén 15kN)	mm	19.0	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.