SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

FLOW S3 LOW S3S

FLOWS3LOW

S3 ESD

FLOW S3# ## # ## ## #### ## ### ### ## ######. ## ## ##, ## ## ###, ESD, ### ## ### ## # ### #### ## ### #####. ## ### ### ### #### #### ### # ####.

## ##	## ##
## ##	3D ##
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	PU / PU
Top	##
####	S3S / SR, SC, ESD, CI, FO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.600 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

S3

S3 #### ### ## #### ##### ## #### #### # #####. # ### ## ### ### #### ## ## ###### #####.

SRC

#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

##

ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.

###

#####.



##

#####.

#

####.

##:
####, ###, ## # ##, ##, ##

##:
##, ## #### ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	2.2	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	28	≥ 15
## ##	**3D ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	61.1	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	490	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	84	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.36	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.37	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.24	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.27	≥ 0.22
	### ## #	###	43.3	0.1 - 1000
	ESD #	###	39	0.1 - 100
	#### ### ##	J	26	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	18.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.