#

FLOW EH LOW SB

FLOWSBPLEH

##, ##### ### ###, EH ##

######. FLOW EH# ### ##(EH)#### #### ####, ## ## ### ## ## ### #####. ### ##, ##### ### ### ##, ### # ### ### ## #### ## FLOW# #### ## ### ### ### #####.

## ##	##
## ##	3D ##
###	SJ # ##
###	PU / PU
Top	##
####	SB / P, SRC, E, FO, EH
## ##	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
## ##	0.592 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

3D ##
#####.

#
####.

#
####.

##(EH)
##(EH)# ## ##### #### ### ####. 2# ## #### ### #### ## ### #####.



##
#####.

##
#####.

##:
####, ###, ##

##:
##, ## ####

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	3.9	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	41	≥ 15
## ##	**3D ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	61.1	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	490	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	84	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.36	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.37	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	0.14	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	0.19	≥ 0.18
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	27	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	19.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.