轻

FREEDOM S1PS LOW TLS

FYTS1PSLT

创新、超舒适的安全鞋，鞋头采用符合人体解剖学原理的形状，便于自然活动，并采用 TLS 封闭设计

拥有 FREEDOM S1PS LOW 安全鞋的所有自由度，并增强了扭锁系统（TLS）闭合功能，即使戴着手套也能单手快速锁紧。只需几秒钟就能精确合脚，同时还能享受同样符合人体解剖学的鞋头设计、减轻疲劳的性能以及透气、轻便和无金属的舒适性。

鞋面	透气网布
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	超高分子量聚乙烯防弹材料
大底	ETPU/ 橡胶（丁腈橡胶）
鞋头	-
等级	S1 PS / SR, SC, ESD, CI, FO
大小范围	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
样品重量	0.545 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

三维网眼
三维间距网眼，提供更多的湿度和温度管理。



前脚掌能量吸收
前脚掌吸收能量，减少跳跃或奔跑对身体的冲击。

后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。

工业:
装修，汽车，工业，物流

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	32.71	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	262	大于等于 15
内里	**3D 透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	37.07	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	297	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	**ETPU/ 橡胶（丁腈橡胶）**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	114	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.47	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.45	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.35	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.32	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	42.6	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	20	0.1 - 100
	后跟吸能	J	33	大于等于 20
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	16.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	23.0	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。