Cahaya

FREEDOM S1PS MID

FYTS1PSMID

Sepatu pengaman dengan tinggi sedang yang inovatif dan sangat nyaman dengan tutup jari kaki yang dibentuk secara anatomis untuk gerakan alami

Bebaskan jari-jari kaki Anda dengan sepatu pengaman rendah ini, yang dirancang untuk mendukung gerakan alami dan biomekanik kaki Anda. FREEDOM S1PS ini menawarkan kenyamanan dan perlindungan terbaik berkat ujung jari kaki pengaman yang berbentuk anatomis, peredam guncangan, sertifikasi ESD, dan ketahanan terhadap tusukan. Ringan, bernapas, dan sepenuhnya bebas dari logam.

BLK

Bahan atas	Tekstil
Lapisan dalam	Jaring 3D
Sol dalam	Sol busa SJ
Midsole	Non-anyaman
Menjalankan sol	ETPU/KARET
Atas	Nanokarbon
Kategori	S1 PS / SR, SC, ESD, CI, FO
Kisaran ukuran	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Berat baja	0.585 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

Jaring 3D
Jaring jarak yang diproduksi secara tiga dimensi untuk pengaturan kelembapan dan suhu yang lebih baik.

Bagian atas yang dapat bernapas
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



Sol luar dari karet
Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.

Industri:
Perakitan, Otomotif, Industri, Logistik

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Bahan atas	**Tekstil**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm^2 / jam	32.71	≥ 0.8
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm^2	262	≥ 15
Lapisan dalam	**Jaring 3D**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm^2 / jam	37.07	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm^2	297	≥ 20
Sol dalam	**Sol busa SJ**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Menjalankan sol	**ETPU/KARET**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm^3	114	≤ 150
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.47	≥ 0.31
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.45	≥ 0.36
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.35	≥ 0.19
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.32	≥ 0.22
	Nilai antistatis	MegaOhm	42.6	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	20	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	33	≥ 20
Atas	**Nanokarbon**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	16.5	≥ 14
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	23.0	≥ 14

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.