軽作業用、

FREEDOM S1PS MID

FYTS1PSMID

自然な動きを実現する解剖学的形状のトゥキャップを備えた、革新的で超快適なミッドハイト・セーフティシューズ

足の自然な動きとバイオメカニクスをサポートするように設計されたこのローセーフティシューズで、つま先を解放してください。このFREEDOM S1PSは、解剖学的に形成された安全つま先キャップ、衝撃吸収性、ESD認証、耐パンク性により、究極の快適性と保護性を提供します。軽量で通気性に優れ、金属を一切使用していません。

BLK

アッパー	テキスタイル
裏地	3D-メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	不織布
ランニングソール	ETPU/ゴム
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S1 PS / SR, SC, ESD, ひいんようかいすう, フェードアウト
サイズ範囲	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
サンプル重量	0.585 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

3Dメッシュ
立体的に生成されたディスタンスメッシュにより、湿度と温度管理を強化。

通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



ラバーアウトソール
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。

産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	**テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	mg/㎠/h	32.71	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/㎠	262	≥ 15
裏地	**3D-メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/㎠/h	37.07	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/㎠	297	≥ 20
インソール	**SJフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	**ETPU/ゴム**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	㎣	114	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.47	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.45	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.35	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.32	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	42.6	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	20	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	33	≥ 20
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ（10kN圧縮後のクリアランス）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	mm	16.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	mm	23.0	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。