

Trung bình

FREEDOM S3S LOW

FYTS3SL

Giày bảo hộ cồ thấp, mang cảm giác như đi chân trần. Phù hợp cho mọi công việc khắc nghiệt.

FREEDOM S3S LOW is a low barefoot-style safety shoe with anatomical toe cap, Tiger Grip traction, ESD protection and rugged scuff cap.

Những vật liệu cao cấp hơn i nhỏ TPU, sợ

lót bên trong	i tái chế
Đ	ốp SJ để x
đế g	Anti-Puncture Nonwoven
Đ	ETPU/CAO SU
Đ	Nanocarbon
Đ	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng thép	0.557 kg
ấn hấu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Barefoot-like walking

Anatomical toecap: barefoot-like walking for natural movement and reduced fatigue.



hấp thụ gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân giảm nguy cơ chấn thương hoặc chạy lên cơ thể ng



ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.




hiệu nhiệt độ cao lên đến 300°C.



Tiger Grip công nghệ

Tiger Grip nâng đỡ bàn chân và giảm nguy cơ chấn thương. Chúng được làm từ hợp chất cao su có các hoa văn cũng như đường rãnh cụ thể để bám và độ ổn định.



Kim | Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia tiếp xúc ngay.



BLK

Công nghiệp n:

Ngành công nghiệp, Biên tập, lĩnh vực công nghệ, phục vụ ăn uống và chăm sóc sức khỏe

ường: **Môi t**

ru' ờn **môi** **khô**, Bề mặt cự cmin' ờn, **môi** **đề** **mặt** **ấm** **áp**, b'ề mặt **không** bả'ng phả'ng

Các hướng dân ba#o tri:

giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng phẩm xử lý nước.

Sự miêu tả	Đơn vị đo lường	Đầu tiên	Kiểm tra	EN ISO 20345
Nhiệm vụ vật liệu TPU, sơ cấp hơn				
Top: khả năng trượt	đơn vị mg/cm/g			? 0.8
Top: liên kết	mg/cm ²			? 15
ót bên trong	i tái chế ở			
Lốp lót: trượt	đơn vị mg/cm/g			? 2
lót: liên kết	mg/cm ²			? 20
Trong Đ	ổ p SJ đến			
ệ m chân	chế độ n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800
goài Đ	ETPU/CAO SU			
Chống mài mòn ngoài	(mm)		mm	? 150
Chức năng chống trượt Ceramic + NaLS - Trượt gót ở phía trước			ma sát	? 0.31
Cốt cứng bằng Gốm + NaLS - Trượt lùi ở phía trước			ma sát	? 0.36
Cốt SR mềm dẻo + Glycerin - Trượt gót ở phía trước			ma sát	? 0.19
Chức năng SR Gốm + Glycerin - Trượt lùi ở phía trước			ma sát	? 0.22
Chỉ số tính điện			megaohm	0.1 - 1000
ESD Giá trị			megaohm	0.1 - 100
Hấp thụ năng lượng gót chân			J	? 20
Đầu n g đá Nanocarbon				
Mũi giày an toàn chèn va đập (khả năng cách sau va đập 100J)			mm	N/A
Nắp mũi chèn nền (khe hở sau khi nén 10kN)			mm	N/A
Mũi giày an toàn chèn va đập (khả năng cách sau va đập 200J)			mm	? 14
Mũi giày an toàn chèn nền (khả năng khe hở sau khi nén 15kN)			mm	? 14

kích thước thép: 42

a chúng tôi không có thể yêu cầu nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được gì đó đang nào mà không gặp bằng chứng tôi