

Trung bình

FREEDOM S3S LOW TLS

FYTS3SLTLS

Giày bảo hộ công nghiệp
TLS và cảm giác như đi chân trần
 việc khắc nghiệt

FREEDOM S3S LOW TLS is a low barefoot-style safety shoe with TLS closure, anatomical toe cap, Tiger Grip traction, ESD protection and rugged scuff cap.

Những vật liệu cao cấp hình nhò, TPU sỡ

lót bên trong	đế	đế x
trong	đế g	Anti-Puncture Nonwoven
iữa	đ	ETPU/CAO SU
ngoài	Đứng đầ	Nanocarbon
u	Loại	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
i	Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
g lượng thép		0.571 kg
ấn hướu chu		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Barefoot-like walking

Anatomical toe cap: barefoot-like walking for natural movement and reduced fatigue.



hấp thụ gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân để giảm chấn hoặc chạy thể ng



hiệu nhiệt
 độ được nhiệt độ cao lên đến 300°C.



Tiger Grip công nghệ

Tiger Grip công nghệ chống trượt và chống tĩnh điện. Chúng được làm từ hợp chất cao su và các hoa văn cũng như đường rãnh cụ thể để bám và độ ổn định.



ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây ra bắt lửa do tích điện. 100 Kilo Ohm và 100 Mega Ohm.



TLS (Hệ thống khóa x

Nhờ phần đóng TLS sáng tạo của Safety Jogger, bạn có thể giày an toàn ngay cả khi đeo găng tay bảo hộ, hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp và thúc đẩy hiệu suất



BLK

ất u

Công nghiệp n:
Ngành công n ghiệp p ,Biên t ập ,lĩnh vực ô tô,phục vụ ăn uống,cảnh g,xây m

Môi t
rư ờn mốikhô,Bề mặt cự c mìn ,b ề mặtấm áp,môi trườimặt đ,không bắ g phắ g

Cac hướng dẫn ba#o tri:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thừ ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằ phẩ cá nh h ữ nhữn trên l

Sử miê u ả		ơn vị đ o l ử ờn g	ể t u K	EN ISO 20345
Nhữ n g vậ th iê u ,s ẽ				
cao cấp h ớ n				
ót b ê n t r o n g	Top: khả năng trấ n h ớ	i ờ m g / c m / g		? 0.8
	Top: h i n h ệ s ố h ớ	m g / c m 2		? 15
	i t ả i đ h ướ ớ			
	L ớp lót: trấ n h ớ	i ờ m g / c m / g		? 2
r o n g	lót: h i n h ệ s ố h ớ	m g / c m 2		? 20
	Đ ố p S J đ ế x			
	ệ m ch ầ n đ ố n g m ả i m ỏ n (kh ồ / ứ ớ t) (ch u k ỷ)	ch u k ỷ		25600/12800
	Đ			
g o ả i	ETPU/CAO SU			
	Ch ố m ả m (m ả i m ỏ n) đ ế g o ả i (	mm		? 150
	Ch ư ố t r ố g ỗ b ả n - Ceramic + NaLS - Tr ư ớ t g ố t v ớ c p h ầ t	ma sát		? 0.31
	r ư C ố t c ố t b ả n t G ố m + NaLS - Tr ư ớ t l ử i v ớ c p h ầ t	ma sát		? 0.36
	r ư C ố t S B n ế g ỗ t m + Glycerin - Tr ư ớ t g ố t p h ầ t	ma sát		? 0.19
	Ch ư ố t r ố S R g ố m + Glycerin - Tr ư ớ t v ớ c p h ầ t	ma sát		? 0.22
	r ị ch ố G ấ t g ấ t đ iệ n	megaohm		0.1 - 1000
	r ị ESD G ấ t	megaohm		0.1 - 100
	H ấ p th ụ n ắ n g l ử g ố t ch ầ n	J		? 20
	Đ ứ n g đ ầ			
Nanocarbon				
Mũ i giày an toàn ch ố n g va đ ậ p (kh o ả n g c ắ c h s ầ u va đ ậ p 100J)		mm		N/A
N ắ p mũ i ch ố n g n ế n (khe h ớ s ầ u k h i n ế n 10kN)		mm		N/A
Mũ i giày an toàn ch ố n g va đ ậ p (kh o ả n g c ắ c h s ầ u va đ ậ p 200J)		mm		? 14
Mũ i giày an toàn ch ố n g n ế n (kh o ả n g h ớ s ầ u k h i n ế n 15kN)		mm		? 14

kích thước thép: 42

a chú ý:Giày không có in thêu trên nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không phép bằng văn bản