

中等

## FREEDOM S3S LOW TLS

FYTS3SLTSL

专为严苛环境设计的低帮赤足感行走安全鞋，配备TLS技术

FREEDOM S3S LOW TLS 是一款低帮赤足风格安全鞋，配备 TLS 系带系统、符合人体工学的鞋头护罩、Tiger Grip 防滑大底、防静电 (ESD) 保护功能以及坚固耐磨的防刮鞋头。

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 鞋面   | 超纤，热塑性聚氨酯                                                           |
| 内里   | 环保透气网布                                                              |
| 鞋垫   | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫                                                        |
| 中底   | 防刺无纺布                                                               |
| 大底   | ETPU/ 橡胶 (丁腈橡胶)                                                     |
| 鞋头   | 碳纤维                                                                 |
| 等级   | S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD                                  |
| 大小范围 | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| 样品重量 | 0.571 kg                                                            |
| 标准   | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



### 赤脚般的行走

符合人体工学的鞋头设计：带来宛如赤脚般的行走体验，促进自然运动，减轻疲劳。



### 后跟吸能

后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



### 静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



### 耐高温大底 (HRO)

大底可耐高达300℃的高温。



### Tiger Grip-技术

采用Tiger Grip 技术的鞋底以其防滑性、耐磨损性以及在不同表面（即使是潮湿和不平整的表面）上的出色牵引力而闻名。鞋底采用独特的橡胶复合物，并设计有特定的图案和凹槽，以增强抓地力和稳定性。



### TLS (扭锁系统)

Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



BLK

**工业:**  
工业, 装修, 汽车, 餐饮, 清洁, 物流, 建筑

**环境:**  
干燥环境, 极度湿滑表面, 温暖表面, 潮湿环境, 不平整表面

**维护指南:**  
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                        | 测量单位            | 结果 | EN ISO 20345 |
|----|---------------------------|-----------------|----|--------------|
| 鞋面 | <b>超纤, 热塑性聚氨酯</b>         |                 |    |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性                | 毫克/平方厘米/小时      |    | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数                 | 毫克/平方厘米         |    | 大于等于 15      |
| 内里 | <b>环保透气网布</b>             |                 |    |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。               | 毫克/平方厘米/小时      |    | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数                 | 毫克/平方厘米         |    | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | <b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b>       |                 |    |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)        | 转数              |    | 25600/12800  |
| 大底 | <b>ETPU/ 橡胶 (丁腈橡胶)</b>    |                 |    |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)              | 毫米 <sup>3</sup> |    | 小于等于 150     |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑  | 摩擦              |    | 大于等于 0.31    |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 摩擦              |    | 大于等于 0.36    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑    | 摩擦              |    | 大于等于 0.19    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动  | 摩擦              |    | 大于等于 0.22    |
|    | 防静电值                      | 兆欧              |    | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                      | 兆欧              |    | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                      | J               |    | 大于等于 20      |
| 鞋头 | <b>碳纤维</b>                |                 |    |              |
|    | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)        | 毫米              |    | N/A          |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)       | 毫米              |    | N/A          |
|    | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)        | 毫米              |    | 大于等于 14      |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)       | 毫米              |    | 大于等于 14      |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。