

Medio

FREEDOM S3S MID TLS

FYTS3SMTLS

Scarpa antinfortunistica alta con tecnologia TLS che offre la sensazione di camminare a piedi nudi, pensata per ambienti di lavoro particolarmente impegnativi

FREEDOM S3S MID TLS is a high barefoot-style safety shoe with TLS closure, anatomical toe cap, Tiger Grip traction, ESD protection and rugged scuff cap.

Materiale della tomaia	Microfibra, TPU
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Anti-Puncture Nonwoven
Suola	ETPU/GOMMA
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S3S / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Peso del campione	0.608 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Barefoot-like walking

Anatomical toecap: barefoot-like walking for natural movement and reduced fatigue.



Tiger Grip-Tecnologia

Le suole con tecnologia Tiger Grip sono note per la loro resistenza allo scivolamento, la capacità di sopportare l'usura e l'eccellente trazione su varie superfici, anche bagnate e irregolari. Sono realizzate con un'esclusiva miscela di gomma e sono caratterizzate da motivi e scanalature specifiche per migliorare l'aderenza e la stabilità.



Assorbimento di energia del tallone

L'assorbimento di energia del tallone riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.




Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Tappo di protezione (SC)

Materiale testato separatamente per coprire il puntale di sicurezza per ridurre l'usura del materiale della tomaia (ad esempio, durante l'inginocchiamento) e prolungare l'usabilità della scarpa di sicurezza.



Senza metallo

Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



BLK

Industrie:

Industria, Montaggio, Automotive, Ristorazione, Pulizia, Logistica, Edilizia

Ambienti:

Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Superfici irregolari, Superfici calde, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20345
Materiale della tomaiaMicrofibra, TPU				
Tomaia: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm² /h		≥ 0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo		mg/cm²		≥ 15
Fodera interna	Maglia riciclata			
Fodera: permeabilità al vapore acqueo		mg/cm² /h		≥ 2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua		mg/cm²		≥ 20
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ			
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)		cicli		25600/12800
SuolaETPU/GOMMA				
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)		mm³		≤ 150
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti		attrito		≥ 0.31
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro		attrito		≥ 0.36
Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti		attrito		≥ 0.19
SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro		attrito		≥ 0.22
Valore antistatico		MegaOhm		0.1 - 1000
Valore ESD		MegaOhm		0.1 - 100
Assorbimento di energia del tacco		J		≥ 20
PuntaleNano carbonio				
Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)		mm		N/A
Puntale resistente alla compressione (10kN)		mm		N/A
Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)		mm		≥ 14
Puntale resistente alla compressione (15kN)		mm		≥ 14

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.