

Light

## GOBI S1 P

### Lage veiligheidsschoen met voorgevormde binnenzool

Safety JoggerDe GOBI schoenen bieden robuuste bescherming met SR slipweerstand, een stalen neus en tussenzool, en antistatische eigenschappen. Perfect voor droge omgevingen in diverse bedrijfstakken.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Suede leer                                                        |
| Binnenvoering  | Mesh                                                              |
| Voetbed        | SJ foam zool                                                      |
| Tussenzool     | Staal                                                             |
| Buitenzool     | PU / PU                                                           |
| Top            | Staal                                                             |
| Categorie      | S1 P / SRC                                                        |
| Maatbereik     | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Gewicht staal  | 0.650 kg                                                          |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



NAV



BLK



#### S1P

U werkt in een droge omgeving, geen risico op besproeiing met water of vloeistoffen en u heeft bescherming nodig voor uw tenen, bescherming tegen perforatie en een goede ventilatie? Dan heeft u S1P veiligheidsschoenen nodig.



#### Stalen neuskap

Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.




#### Stalen tussenzool

Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



#### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



#### Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm



#### Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.

**Industrieën:**  
Automobielsector, Bouw, Logistiek, Industrie

**Omgeving:**  
Droge omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                           | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Suede leer                                                |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                | mg/cm²/u    | 11.7        | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                           | mg/cm²      | 101.6       | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | Mesh                                                      |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                  | mg/cm²/u    | 67.6        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                             | mg/cm²      | 541         | ≥ 20         |
| Voetbed        | SJ foam zool                                              |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Buitenzool     | PU / PU                                                   |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)           | mm³         | 127         | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                  | wrijving    | 0.30        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                  | wrijving    | 0.32        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                  | wrijving    | 0.14        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak                  | wrijving    | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                                      | MegaOhm     | 16.3        | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                              | J           | 27          | ≥ 20         |
| Top            | Staal                                                     |             |             |              |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)        | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN) | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)        | mm          | 15.0        | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN) | mm          | 17.0        | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com